

防火阀用途 甘肃防火阀 冠东空调品质优良

产品名称	防火阀用途 甘肃防火阀 冠东空调品质优良
公司名称	德州冠东空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	18888238172 18888238172

产品详情

常闭型排烟防火阀

常闭型排烟防火阀（常闭，电讯号开启，280度熔断关闭，或手动关闭）一般应用于排烟系统中，防火阀价格，可在排烟风机吸入口安装一个，火灾时由消控室控制开启，关闭时也可连锁关闭该排烟风机。排烟阀，同上述3，各个单位叫法不同，有的根据它的动作温度叫做排烟阀，有的根据它的用途性质叫做防火阀，但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种。

自动复位型排烟防火阀

防火阀是安装在中央空调送、排风或着单纯的室内送、排风管道上的，甘肃防火阀，室内起火后防火阀的易熔杆在达到70°时熔断，防火阀关闭，主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道到别的房间去。排烟防火阀的安装在排烟管道上的，排烟防火阀平时关闭，房间起火后排烟风机启动，同时排烟防火阀打开，对起火房间排烟，以达到人员能够及时逃脱时不受烟的伤害，火势过大时，防火阀用途，火苗会通过排风口进入排烟管道，此时排烟防火阀上的280°易熔杆熔断，排烟防火阀关闭，同时给出信号排烟风机关闭排烟防火阀产品检测项目共两项：关闭可靠性，防火阀工厂，10次关闭操作中，防火阀应能从开启次关闭操作中位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显变形、磨损及其它影响其密封性能的损伤。?当遇火灾时关闭可靠性，利用酒精灯或其它火源使防火阀温感器熔；温感器动作后，防火阀应自动关闭可靠关闭包括排烟防火阀自动关闭和排烟防火阀自动关闭；叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2mm。用塞尺测量叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙。开启可靠性经10次开启试验后，电动与手动操作排烟阀均立即开启 防火阀用途-甘肃防火阀-冠东空调品质优良由德州冠东空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州冠东空调设备有限公司（www.sdxkyt.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!