

浙江耐火电缆 之艳电缆 浙江耐火电缆批发

产品名称	浙江耐火电缆 之艳电缆 浙江耐火电缆批发
公司名称	陕西之艳电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北三环大明宫五金B区7排13-14号
联系电话	18202907099

产品详情

耐火电缆：绝缘材料组成，低卤、低烟其本身延燃与否不在考核之列。浙江耐火电缆在火灾发生时，浙江耐火电缆图片，保持一定时间的运行，即保持电路的完整性，有一定时间的供电能力。浙江耐火电缆耐火电缆特殊条件下工作温度可达90 °C，浙江耐火电缆品牌，950-1000 °C持续工作半小时。浙江耐火电缆供电能力上的区别：矿物绝缘电缆：截流量比耐火电缆大，相当于耐火电缆截流面少1-3个截流面。也就是同样的电流经过，但体积减小了。浙江耐火电缆耐火材料：供电能力比传统电缆还是有优势的。敷设方式及其他，矿物绝缘电缆：50年以上不需维护和更换（BTTZ电缆寿命100年以上），可明敷或直埋节省电缆桥架费用。浙江耐火电缆耐火材料：易老化，浙江耐火电缆，寿命短，在使用一段时间后要经常维护和更换，后期维修费用大。

普通聚电线电缆的适用温度范围为-15 ~60 ，浙江耐火电缆使用场所的环境温度超出该范围时，应采用特种聚电线电缆;普通电线电缆在燃烧时会散发有毒烟气不适用于地下客运设施、地下商业区、浙江耐火电缆高层建筑和重要公共设施等人员密集场所。交联聚(XLPE)电线电缆不具备阻燃性能，但燃烧时不会产生大量有毒烟气，浙江耐火电缆适用于有“清洁”要求的工业与民用建筑。橡胶电线电缆的弯曲性能较好，能够在严寒气候下敷设，浙江耐火电缆适用于水平高差大和垂直敷设的场所;橡胶电线电缆适用于移动式电气设备的供电线路。

BTLY--防火电缆外面的保护采用连续挤压铝管，浙江耐火电缆里面缆心的保护也同样是连续挤压包覆的铝管，电缆里外的铝管保护都是光杆，浙江耐火电缆没有轧纹，这种电缆的弯曲性能肯定是没有纵包焊接然后轧纹的柔性防火电缆。BTTZ--矿物质绝缘电缆，浙江耐火电缆也有人叫它氧化镁电缆，这种电缆应该是防火性能比较好的电缆，但是生产工艺非常复杂，主要是氧化镁的灌装比较难做，浙江耐火电缆生产这种电缆的设备还不能实现国产化，主要靠引进先进技术和设备。

浙江耐火电缆-之艳电缆-浙江耐火电缆批发由陕西之艳电线电缆有限公司提供。陕西之艳电线电缆有限公司（www.sxzydxdl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好

的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。之艳电缆——您可信赖的朋友，公司地址：西安市北三环大明宫五金B区7排13-14号，联系人：王经理。