

湖北塑烧板除尘器 康兆业环保 塑烧板除尘器价格

产品名称	湖北塑烧板除尘器 康兆业环保 塑烧板除尘器价格
公司名称	苏州康兆业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇西沿泾路3号
联系电话	18006206146

产品详情

中央集尘机工作原理：

含尘空气由集尘设备底部吸送至滤袋室内，粉尘附着于滤袋表面，过滤后之清净空气通过滤袋设备顶部排出，滤袋表面附着之粉尘以喷气逆洗方式清洗滤袋，震落后收集于压板式集尘桶内清除。

清洗滤袋装置设置于滤袋顶部，运作时以压缩空气(7kg/cm²)瞬间喷入并导入5至7倍的二次空气，使滤袋产生扩张的振动原理，利用此扩张的振动原理及空气逆洗动作达到清洗滤袋的效果。

清洗滤袋时因每组滤袋清洗时间仅约0.1秒，塑烧板除尘器价格，对过滤面积影响几乎没有，且每一组滤袋循环清洗时间间隔约三分钟，塑烧板除尘器生产厂家，滤袋整体压降保持一定，处理风量压力变动小，设备整体能保持安定状态运转。

我司主营业务为除尘设备和废气治理设备，包括除尘及废气治理系统交钥匙工程。专业从事工业粉尘治理、焊接打磨治理、有机废气VOCs治理等。

根据压力损失与能耗选择除尘器

袋式除尘器的阻力比电除尘器的阻力大，湖北塑烧板除尘器，但从除尘器整体能耗来对比，塑烧板除尘器标准，两者能耗相差不大。

节水与防冻的要求除尘器

水资源缺乏的地区不适合采用湿式除尘器；北方地区存在冬季的问题，尽可能不使用湿式除尘器。

我司主营业务为除尘设备和废气治理设备，包括除尘及废气治理系统交钥匙工程。专业从事工业粉尘治理、焊接打磨治理、有机废气VOCs治理等。

脉冲袋式除尘器

由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到彻底清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

湖北塑烧板除尘器-康兆业环保-塑烧板除尘器价格由苏州康兆业环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州康兆业环保设备有限公司（www.kangzhaoye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!