

销售GCK开关柜 万宇电气 威海GCK开关柜

产品名称	销售GCK开关柜 万宇电气 威海GCK开关柜
公司名称	江苏万宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市明珠广场北首
联系电话	18905288828

产品详情

3、GCS 优点：具有较高技术性能指标，并可与现有引进的产品竞争。根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜，还具有分断、接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、防护等级高等特点。

缺点：受绝缘插接件电气性能、工艺质量的影响，可靠性、安全性相比MNS要差;电气指标略逊于MNS。

4、MNS 优点：设计紧凑，采用标准模块设计，技术性能高，压缩场地。

缺点：原装品牌柜造价高，国产化柜型质量打折扣。

GCS 低压开关柜1 概述GCS - 系列组合式低压开关柜（以下简称开关柜）。适用于交流50~60HZ，额定工作电压交流380V、额定绝缘电压660V，采购GCK开关柜，1600KVA及以下配电变压器的电力系统作为配电，动力、照明、无功补偿、电动机控制中心，并在标准柜中设计了固定方案与抽出方案混合型系统，来满足广大用户的不同使用需求。2 使用条件2.1

周围空气温度不高于 + 40 ，且24h内平均温度不高于 + 35 ，威海GCK开关柜，不低于 - 5 ；2.2 空气清洁，相对湿度在温度 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，如 + 20 时为90% ；2.3 没有火灾、危险、严重粉尘、化学腐蚀及剧烈震动的场所；2.4 海拔高度不超过2000m；2.5 开关柜适用于以下温度运输和储存，GCK开关柜供应商， - 25 ~ + 55 ，销售GCK开关柜，在短时间内（不超过24h）不超过 + 70 ；2.6 若上使用条件不能满足时，由用户和制造厂协商解决。

。5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置，接地刀处于合闸状态时，才能打开后门；没有接地刀的开关柜必须在高压停电后（打开后门电磁锁），才能打开后门。注：KYN28A-12高压开关柜在正常运行时，应闭门操作。一、送电操作程序：1.通过转运车将断路器手车（或PT手车）推到柜前，把转运车升到合适位置，将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定；手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手 位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置，然后将手车的左右把手同时向外推至把手 位置，使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后，解除转运车与柜体的锁定，将转运车推开。2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内，并用扣件锁定；

销售GCK开关柜-万宇电气(在线咨询)-威海GCK开关柜由江苏万宇电气有限公司提供。江苏万宇电气有限公司（www.js-wanyu.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合

作愉快！