

喷涂废气处理设备 连森厂家直供 东莞废气处理设备

产品名称	喷涂废气处理设备 连森厂家直供 东莞废气处理设备
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

喷淋塔运用注意事项：

- 1、每次运用时应该先打开喷淋塔塔水泵2 - 3分钟，然后发动鼓风机，停机后应间断风机1到2分钟，然后间断循环泵。
- 2、应守时检查依据运用中和液体在塔体底部的池深度和废气净化程度，逾越标准。应该取代底部吸收池的解决方案。
- 3、守时检查各线路接点处是否有松动。
- 4、守时检查自动补水设备有无失灵。
- 5、请注意，客户在喷淋塔的运用一年半到两年的时刻进行修理，替换填料层的空心球，和检查喷淋管有没有堵塞情况。
- 6、如果您在户外运用，请注意喷淋塔的防冻方法。

环保喷淋塔材质选择要求

环保喷淋塔是工业废气处理中的关键设备，喷淋塔材质选择要求是怎么样的，废气处理设备价格，目前国内的喷淋塔生产厂家大多采用不锈钢或者PP材料进行生产，既要能耐受200 的高温。喷淋塔是窑炉烟气进入废气处理系统的道工序，主要作用是进行烟气喷淋，使温度由200 降低到60 以下，便于旋流塔、中和塔对烟气进行脱氟、脱硫处理。

烟气中存在氟，遇水会形成。对废气处理系统的腐蚀很严重，喷涂废气处理设备，导致设备使用寿命短，更换喷淋塔的费用较昂贵，由此造成废气处理系统运行的不稳定，成本增加。

环保喷淋塔选用什么材质制作呢？既要能耐受200 的高温，又要经得住及其他烟气成分的腐蚀，同时降低设备造价，一直是困扰废气处理领域中的难题。

制作喷淋塔早期采用的是钢材料，内衬瓷石。由于废气系统需定期停运检修，内部温度变化大，温差可达200多摄氏度，设备大多运行不到一年，瓷石就崩裂，钢质塔体禁不住烟气酸水的侵蚀，东莞废气处理设备，很快就有了漏洞不能使用。后来环保公司又选用内衬聚的钢塔，造价高昂，15万元一台。聚虽然耐腐蚀，但不耐高温，而且易老化脆裂，喷淋塔的顶部由于温度高，使用不长时间，喷漆废气处理设备价格，顶部聚板就开始老化脱落，逐步向下延伸，使用寿命仅一年多就不能使用。

如何选择废气处理设备？

1.可以根据废气的不同成分选择，如果废气的组成不同，所需的废气处理设备也会不同，特殊的部件需要用特殊的设备处理，否则就不符合排放标准。

2.根据风量的选择，设备处理的风量小于实际风量，如果排放标准过大，就会造成处理和浪费。

3.可根据公司已确定的处理工艺选择适当的模式。

优化废气处理设备的选择，实现、低成本、低能耗的处理工艺。