

# PP板异形雕刻 PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶 临汾PP板

产品名称	PP板异形雕刻 PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶 临汾PP板
公司名称	天津中奥达塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区20栋125号
联系电话	13920536318

## 产品详情

### 【中奥达塑胶向您推荐明星产品-ABS板】

食品工业件、建筑模型、手板制作、成相电子工业部件、冰箱制冷工业、电子电器领域、制药工业等。ABS的热变形温度为93~118℃，临汾PP板，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用

ABS的电绝缘性较好，PP板材，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。。

### 【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PP板】

PP板、聚烯板、PP裁断板、PP菜板、冲压板、冲床垫板关键字：PP板、聚烯板、PP裁断板、PP菜板产品规格：厚度：1-15mm，宽1500mm厚度：15-30mm，宽1300mm厚度：30-60mm，宽1100mm聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度（100℃）、更高的透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。

### 【中奥达塑胶向您推荐明星产品-PP板】

PP的加工温度在200-300℃左右较好，它有良好的热稳定性（分解温度为310℃），PP板异形雕刻，但高温下（270-300℃），长时间停留在炮筒中会有降解的可能。因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，改善收缩变形和凹陷。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。

PP板异形雕刻-PP板焊接塑料水槽中奥达塑胶-临汾PP板由天津中奥达塑胶制品有限公司提供。天津中奥

达塑胶制品有限公司 ( [www.zadsj.com](http://www.zadsj.com) ) 为客户提供 “ 尼龙板棒,四氟板,工程塑料,POM板棒,聚氨酯制品,橡胶制品 ” 等业务,公司拥有 “ 中奥达 ” 等品牌,专注于工业用橡(乳)胶制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:申敬华。