

陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护

产品名称	陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护

在实际工程中，测定空气流阻比较困难，但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。也是家装修补的必备产品。该材料应随搅随用在4小时内用完。石棉粉：由石棉和胶结材料混合而成的粉状保温材料，使用时，可将成品加水搅拌成膏浆状，分层涂抹于物体表面构成保温层。一般内塑剂是在聚合物的聚合中所引入的第二单体。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严

实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

5、干粉砂浆搅拌机减速箱使用一段时间后，要检查其油位的高低，及时补充到观察孔能看到油面，油质为30#的机械油。离心玻璃棉有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。密度2.2 ~ 1.710。将预定规格尺寸的防水结合层、强层和外装饰面层，按要求组合于预热的钢模中，根据配方把优紫玫又邛铈猷槌杉住 伊礁鲞榉郑分装于计量槽，发泡机组计量定时装置注料入模。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。别墅屋面瓦陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

别墅屋面瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

陕西汉中勉县别墅屋面瓦安装简便快捷，免维护

二、原料配伍；本品各组分比范围为聚苯泡沫塑料2~5，为3；水泥15~25，为20；粉煤灰4~8，为5；胶粉和纤维素3~6，为4；本丙乳液0.5~2，为1。水的加入量为混合料水=1：。 4、支座砂浆适应温度范围宽，在-5 ~ -35 条件下，无需任何辅助保温或降温措施都可施工。施工后4小时内避免雨淋。施工中施工单位应按施工工序、层次进行的自检、自查、自纠并且做好施工记录，监理单位做好每步工序的验收工作，验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。