

苏州消防过滤式呼吸器

产品名称	苏州消防过滤式呼吸器
公司名称	苏州天元消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市相城经济开发区华元东路1086号
联系电话	86 0512 65864619 13913119691

产品详情

消防过滤式自救呼吸器（又名防烟防呼吸器毒面具，火灾逃生面具，过滤式自救呼吸面具）是一种保护人体呼吸器官不受外界有毒气体伤害的专用呼吸装置，它利用滤毒罐内的药剂、滤烟元件，将火场空气中的有毒成份过滤掉，使之变为较为清洁的空气，供逃生者呼吸用。本产品符合ga209-1999标准。

用途本呼吸器是酒店、宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、公共娱乐场所、工厂、住宅、地铁等发生火灾事故时，必备的个人防护呼吸保护装置。结构特点1、逃生面具头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。2、逃生面具头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。3、逃生面具头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。4、逃生面具半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。5、逃生面具滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性炭，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢、氯化氢、丙烯醛、氟化氢、氧化氮、溴化氢、二氧化硫及火场中常见毒气对人的伤害。6、逃生面具滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。主要技术指标1、防护时间：xhzc40型40min；xhzc60型60min2、吸气阻力：95l/min时不大于800pa。3、呼气阻力：95l/min时不大于300pa。4、油雾透过系数：不大于5%。5、吸气温度：0.25%一氧化碳时不大于65。7、佩戴重量：不大于1000g。8、一氧化碳防护浓度0~1.0%。产品使用方法1、当发生火灾时，立即沿包装盒开启标志方向打开盒盖，撕开包装袋取出呼吸装置。2、沿着提醒带绳拔掉前后两个红色的密封塞。3、将呼吸器套入头部，拉紧头带，迅速逃离火场。