

图腾网络机柜报价 铜陵图腾网络机柜 常熟诺晖精密

产品名称	图腾网络机柜报价 铜陵图腾网络机柜 常熟诺晖精密
公司名称	常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市古里镇芙蓉村西尤漕路31号
联系电话	15050332737

产品详情

1) ABB MDS系列低压配电箱主要用于交流额定电压为660V及以下，可用作支路配电或负载电源控制柜；内部开关采用ABB生产的IsomaxS系列塑壳断路器，图腾网络机柜哪家好，体积小、分段能力高、结构紧凑、技术性能良好。而且安装简便、使用安全可靠。并被广泛用于工矿企业与民用建筑、高层大厦、医院、广场、文娱体育设施，住宅等现代化建筑配电装置。特点：箱体及支承板采用高强度耐腐蚀的冷轧电解板；箱内设置A、B、C相主母排，用于连接分支回路的两极或三级MCCB，同时装有独立N和PE母排；此系列电箱上下封板可自由撤下，便于在现场安装时配合接线槽使用或开孔；所有接线优先选择电缆方式。功能：保护过载和短路。2) XLL2型低压成套开关设备XLL2型低压成套开关设备（以下简称装置）适用于冶金、矿山、石油、化工、轻纺、建材、机械加工、交通运输、宾馆、饭店等电力用户的交流50Hz、额定工作电压为400V、额定工作电流至630A的配电系统中，作为动力、电机控制、照明之用

单层结构、箱体不开孔、内部增加强制对流风机，图腾网络机柜供应商，就可满足此系统的散热需求。

1.箱体内部空气的流动靠自身重力驱动，图腾网络机柜报价，流速缓慢，热交换较慢。从流场及温度场的分布图看出内部温度不同层的温差较大，装置局部有过热现象，不利于装置的散热，不符合正常运行要求，只能靠加装防护层、内循环风机或开孔通风解决局部过热的问题。

2.从内部温度场分布图的颜色对比看，内部空气温度较为平均，铜陵图腾网络机柜，机箱表面温度在正常应用条件之间，符合运行要求。

3.风机在机箱下部的散热效果较好，平均温度比方案2更低，其结果符合运行要求。

按供电系统的要求分类：1) 一级配电设备，统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠变压器，故电气参数要求较高，输出电路容量也较大。2) 二级配电设备，是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合；电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。3) 末级配电设备总称为照明动力配电箱

。它们远离供电中心，是分散的小容量配电设备。图腾网络机柜报价-铜陵图腾网络机柜-常熟诺晖精密由常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司提供。图腾网络机柜报价-铜陵图腾网络机柜-常熟诺晖精密是常熟市诺晖精密五金机械设备有限公司（www.cssnhjm.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐总。