

福清金刚砂地坪漆 福州威斯伯地坪漆电话 金刚砂地坪漆电话

产品名称	福清金刚砂地坪漆 福州威斯伯地坪漆电话 金刚砂地坪漆电话
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

环氧地坪漆具有几种防腐作用

一、献shen锌fen的维护效果：之所以叫环氧地坪漆，其原因之一就是它含有很多的锌fen，锌的电位比铁要负，锌粒子和钢铁表面相互触摸，因而在溶液电解质中原子容易失去电子变成阳极。在阳极由于锌失去电子而被腐蚀，而在阴极区钢铁的表面会不断得到电子，因而得到维护。如果我们要是涂膜发作导电的效果，就要献shen阳极的效果，必须让整个涂层都有杰出的导电性，让整个涂层和钢铁基材构成一个回路，这样富锌涂层才干起到维护的效果。

二、钝化效果：环氧富锌底漆对钢材有着杰出的钝化效果，油漆成膜过程中随着水分的蒸腾，涂层的pH值发作变化，钢材基体的电极电位不是一直处于受电化学维护的状况，因而涂料对钢材基材有着杰出的钝化效果。

温度对环氧地坪漆施工影响有哪几方面呢？

一、温度过低:

温度低于5摄氏度的额状况下地坪漆很难固化，这会导致膜地坪漆成膜的时间比较短，如果无法固化，地坪漆就无法竣工，并且如果涂膜的时间比较慢的状况下，灰尘等杂物会附着在地坪漆表面，导致环氧地坪漆涂装作用变差，金刚砂地坪漆批发，所以在涂膜地坪漆温度不要再5摄氏度以下。

二、温度过高：

当温度在30摄氏度的状况，涂料的稠度会增加，呈现干结报废，当温度过高的话，桶内的地坪漆无法施工完就无法用，造成很大的浪费。

所以在施工地坪漆的时分温度不能太高也不能太低。

环氧地坪漆从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的一般工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪取得广泛应用的基础上，跟着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。地坪漆已成为我国发展速度的产业之一，引起众人的留意。它可象水泥制品那样完成工厂化出产，远景更可观！

适用于各种场所，如：厂房，机房，仓库，实验室，病房，手术室，车间等。

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，色彩亮丽多样，清洁简略。它选用一次性涂覆工艺，金刚砂地坪漆价格，不管有多大的面积，都不存在连接缝，金刚砂地坪漆电话，而且仍是一种无尘埃资料，福清金刚砂地坪漆，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特色。

福清金刚砂地坪漆-福州威斯伯地坪漆电话-金刚砂地坪漆电话由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威斯伯地坪漆——您可信赖的朋友，公司地址：福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦工业漆，联系人：费森林。