

通风套管 质量保证 通风套管尺寸对照表

产品名称	通风套管 质量保证 通风套管尺寸对照表
公司名称	河南省泰宇管道科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安南路西村工业区
联系电话	13103817001

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省泰宇管道科技有限公司

管路建设中安装柔性防水套管的重要性

柔性防水套管多使用在管路系统建设中，当管道穿墙体使用时，如果直接穿墙体使用，通风套管哪里有卖的，对于管道来说，当发生位移弯曲时，管道与墙体的摩擦会影响管道的正常使用，通风套管尺寸对照表，一旦发生漏水情况直接侵蚀墙体，造成墙体的损坏，通风套管和刚性防水套管的区别，因此在穿墙处设置柔性防水套管，在保护管道的同时也会保护墙体。

柔性防水套管固定好位置后再进行混凝土浇筑，浇筑成型之后管道穿过，安装压盖，拧紧螺栓使橡胶密封圈充分挤压，固定住穿过的管道，然后将没有法兰压盖的一侧进行密封，将套管和管道之间的缝隙用密封材料进行密封，检查好所有工作之后方可进行检测使用。套管一旦安装之后更换起来会比较麻烦，因此在选择柔性防水套管时一定要选择适合工程质量标准的防水套管，避免后期因为质量问题进行更换。

柔性防水套管的密封圈很重要

柔性防水套管对于管道的密封作用很大一部分是由密封圈实现的，防水套管在预埋安装后需要将密封圈放在套管挡圈上，然后在安装上法兰压盖，将螺栓拧紧，密封圈是由天然橡胶构成的，它具有很好的弹性和伸缩型，管道穿过防水套管后，压紧套管的螺栓，可以使橡胶圈紧紧的固定住所穿的管子，使管子在套管内不会随意的位移，曲折，这样很好的保护了管道，还有一点，当管道使用达到一定的年限时，一旦出现渗漏等情况，防水套管的使用可以很好的避免管子中流通的介质直接渗漏到建筑墙体，通风套

管，渗漏的介质会经过密封圈的阻挡在套管的后部流出，直接流到建筑墙体外，因此对于建筑物也是很好的保护。

市场上使用比较多的柔性防水套管都是由碳钢为主材料制成的，通过和压盖、螺栓、橡胶密封圈等组合制成，可以满足大多数工程的需要，当套管的施工环境要求耐腐蚀性高时，使用普通碳钢材质制作的柔性防水套管就无法满足需要了，这时候需要采用耐腐蚀性比较强的不锈钢为原材料来制作，比如在化工厂建设中，套管的工作环境受各种化工材料的影响腐蚀性比较强，如果安装一般的防水套管，不仅使用效果无法保证，使用寿命也是无法保证的，不锈钢材质本身具有很好的抗腐蚀性，使用起来更放心，当然它的成本价也是高于碳钢的，所以售价也是远远高于碳钢柔性防水套管的。

通风套管-高质量保证-通风套管尺寸对照表由河南省泰宇管道科技有限公司提供。河南省泰宇管道科技有限公司（www.taiyukj.com）是一家从事“防水套管,柔性防水套管,刚性防水套管,伸缩接头,传力接头”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“泰宇管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰宇管道在管道辅助材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！