

泰福隆机械 防火帆布软连接制造商 秦皇岛防火帆布软连接

产品名称	泰福隆机械 防火帆布软连接制造商 秦皇岛防火帆布软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

产品详情

苏州高温通风伸缩软连接生产供应应用新型中烟管内流动的烟气不会直接接触到软连接材料上，降低了对材料的腐蚀。由于烟管中的负压作用，防火帆布软连接加工，烟气中的粉尘只会溢出部分，并掉在下风罩上，而下风罩设置的角度足够大，灰尘不会堆积在上面。因此同现有技术相比，本实用新本产品由尼龙布，绝缘卷材，橡胶附和布，防油布，防水布，阻燃布、耐酸碱布等多种材质可供客户不同需求来量身定做

具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，耐潮，体积小，安装方便。

我公司承诺，我公司与德邦，申通，中通，邮局，天天，佳吉，华宇等多家快递物流公司签订协议，全国5天送货上门，江浙沪3天送货上门，30件一下工期4天完工，让您在一周内能收到货物，并且我公司提供上门测量，定制、安装等服务，

配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除之用。更是手提式抽送风机的必备之选！帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，筒子帆布管是由进口帆布包裹，钢丝圈为骨架，以帆布做管身，颜色可自由选择两头领口可按要求定做，方便连接、固定。帆布短管伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且、阻燃绝缘。

不锈钢法兰长方形风道软连接供应厂家产品特点

- 1、多向补偿：软连接可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。
- 2、无反推力：主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，防火帆布软连接制造商，无力的传递。使用软连接可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。
- 3、消声减震：纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。
- 4、优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、**等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。

不锈钢法兰长方形风道软连接供应厂家具有防火，排烟，消声隔振等功能，能应用在建筑排烟系统的软接及变径接口上，是理想的建筑排烟用料。它的特点高温性能好，工作压力大，气体流速可达20米/秒，使用寿命长，耐酸，碱，油，防腐蚀，秦皇岛防火帆布软连接，耐潮，体积小，安装方便。

用于消防防排烟，风机口的软连接，采用耐高温材料，复合无毒性高温胶。风量大，通风好，风阻小能优点，采用帆布，涂胶布，防火帆布软连接制造厂家，玻纤布等多种布料制作，样式多种多样，有圆形，方形矩形，锥形，塔形，等并且分布使用与室外，油污等恶劣环境下，对于抗老化，抗拉伸有良好的适应能力，软连接内部支撑钢丝骨架，起到稳定软连接和拉伸方便快捷的作用，连接方式一般有两种。

一种是卡箍连接，适用于圆形通风风道口软连接适用，接触量大，摩擦大不易脱落，并且此种软连接在制作的时候连接的地方有翻边，更易固定，还有一种是法兰连接，材质多种多样，碳钢不锈钢均可制作，并且全部采用进口激光切割设备，法兰制作工整外形美观尺寸。

通风帆布软连接风管与风口之间一种纤维组织的连接材料，其目的是减少风管或者设备的震动，消除振动，有效的固定风管，可套用软管接口子目，软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算，也可套用柔性接口及伸缩节，在套定额时套柔性接口及伸缩节。通风帆布软连接帆布材质用于普通风机，如商场，超市，写字楼，民房等空气流通风机的连接处。

泰福隆机械(图)-防火帆布软连接制造商-秦皇岛防火帆布软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（www.fengguanchang.com）在软件代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泰福隆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王帅。同时本公司（www.fengguanchang.com）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。