

漆彩风铃高附力不锈钢专用底漆

产品名称	漆彩风铃高附力不锈钢专用底漆
公司名称	东莞市海发化工有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:漆彩风铃 型号:HF-01 产地:广东
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区 富盛工业园B栋4楼
联系电话	0769-81150389 13827272665

产品详情

产品名称：高附力不锈钢专用底漆

产品描述：高附力底漆以改性环氧树脂、颜料、助剂、溶剂的主漆和含芳香族二异氰酸酯预聚物的固化剂组成的双组份产品，其赋予涂层良好的粘接力，优异的化学稳定性和机械性能。

产品优点：该产品有优良绝缘性、优异的化学稳定性，有很好的附着力、韧性、冲击强度等。其还有固体含量高、防蚀性能好、施工工序简单、无环境污染等众多优点。

适用底材：各种不锈钢底材。

混合比例：底漆：底漆固化剂：稀释剂 = 4：1：适量

施工要求：

- 混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀。用较精确的电子秤按混合比例称量，保证配比准确。油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。
- 油漆稀释后，应用200目绢布过滤后再使用。
- 施工时注意不要将其它种类的油漆、溶剂等混入，注意保持喷涂环境的清洁
- 混合后2H内用完，环境温度大于30 后，混合后可使用时间要缩短。
- 使用后余下的油漆、固化剂和稀释剂分开密封保存，以防吸潮变质。

干燥条件：喷涂后15-30分钟可自然表干，也可60-80度烘烤10分钟左右。

安全、环保规定：本品含有易燃有机溶剂，使用时应遵守涂装作业安全规程和工艺操作规范，施工现场应注意远离火源、通风、采取防火、防静电、防中毒等保护措施。