

湖南省防水热缩套管 双壁防水热缩套管 国丰供水

产品名称	湖南省防水热缩套管 双壁防水热缩套管 国丰供水
公司名称	巩义市国丰供水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市永安路南段
联系电话	13849015677

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市国丰供水材料厂

柔性防水套管适用于有设防要求的地区

从结构上柔性防水套管由法兰压盖、螺栓、螺母、法兰套管、密封圈、挡圈、翼环组成。刚性防水套管由钢制套管、翼环组成。

柔性防水套管适用于有设防要求的地区，管道穿墙处承受振动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的构筑物。

柔性分为A型与B型：

A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构筑物外墙。

刚性防水套管适用于管道处不承受管道振动和伸缩变形的构筑物。对于有设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑外墙的管道上就近安装设置柔性连接。

刚性套管具体分为A、B、C三种型号。

A型适用于钢管B、C型适用于球墨铸铁管和铸铁管。

柔性防水套管--安装完毕后允许有变形量.刚性防水套管--安装完毕后不允许有变形量.

防水套管的迎水面是腐蚀性物质

注意防腐蚀：如果防水套管的迎水面是腐蚀性物质，就需要利用封堵材料将缝隙封堵。例如，安装时遇到非混凝土墙壁，而套管的迎水面又是腐蚀性物质，防水热缩套管厂，这就需要把墙壁局部改为混凝土墙壁，并且要保证墙壁的厚度，不然达不到效果。

楼板地面高度不合适：在管道穿过墙壁和楼板的地方应该设置金属套管或是塑料套管。在楼板内安装的套管，它的顶部要高于装饰地面，防水绝缘热缩套管，一般为20毫米；在卫生间和厨房安装的套管，套管底部要和楼板底面持平，顶部一般高于装饰地面50毫米左右；

刚性防水套管是一个制作安装综合体，湖南省防水热缩套管，在制作中是有主材的，那就是制作刚性防水套管所要用的钢管就是主材。刚性防水套管的浇注技巧是什么？

套管安装应在干管、立管和支管安装时同时套入，安放在合适的位置，过楼板处的套管采用钢筋棍或铁线临时固定，在干管、立管安装校正合格后，再将套管按位置、间隙予以固定和堵洞封固。

穿楼板的钢制柔性防水套管与穿管之间的空隙处，采用油麻或防水油膏填实封闭;穿墙钢制柔性防水套管可用石棉绳、毛毡条等填实;

过楼板钢制柔性防水套管顶部，双壁防水热缩套管，高出地面不少于20mm;底部与顶棚下平面对整齐;过墙壁的套管两端与饰面齐平;过基础的钢制柔性防水套管两端各伸出墙面30mm以上，管顶部应留出净空余量;套管固定要求牢固、管口平齐、环缝间隙均匀，使用油麻填实，封闭好，保持严密。

湖南省防水热缩套管-双壁防水热缩套管-国丰供水(推荐商家)由巩义市国丰供水材料厂提供。巩义市国丰供水材料厂(www.gygfgs.com)在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，国丰供水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：闫经理。