

芜湖松发通风有限公司 室内排烟设备 蚌埠排烟设备

产品名称	芜湖松发通风有限公司 室内排烟设备 蚌埠排烟设备
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖松发暖通设备有限公司

排烟风管的安装具体操作步骤是什么

松发排烟风管长街为大家分享消防排烟风管的安装具体操作步骤是什么：

消防管道工程主要根据消防场所的面积而设计，一般面积大的商场，办公楼量比较大的地方，必须要设计消防排烟管道，人防通风工程。排风排烟风管设计一般都采用镀锌板铁皮做材料，加工而成消防排烟风管，还有使用不锈钢板作为管道制作加工的材料，其特点寿命长，以保养。还有的材料为玻璃钢管道，蚌埠排烟设备，复合阻燃材料管道。通常用的管道为铁皮，不锈钢为多。

对商场空调冷冻机房和排风排烟风管的防火要求是：

(1) 由于商场多布置在城市繁华中心地段，在选用供空调使用的冷冻机组时，应选择使用不含氟里昂或不造成破坏大气臭氧层的溴化锂冷冻机组。因为氨冷冻机房属于乙类火灾危险的厂房，氨气泄漏时既会造成人们严重惊慌（很臭，又有强烈的刺激性），在与空气混合达到一定比例时，遇到明火或电气火花还会发生（极限为16%~27%）。

(2) 已经安装使用的氨冷冻机组（房）应做好防火防爆工作。

(3) 空调机房进入每个楼层或防火分区的水平支管上，均应按规定设置在发生火灾时能自动关闭的防火阀门。

(4) 排风排烟风管上所使用的保温隔热材料，应选用不会燃烧的硅酸铝或岩棉制品。

厨房排烟的装饰及留心事项

厨房排烟系统的烟道管有两个设置，我们不能少一个过程，主烟道贯穿整个楼体，而副烟道是相对独立的。一般家里的油烟会先到副烟道里，然后再通过隔板上的孔进入主烟道，这样可保证每户的油烟是隔离开来的。而假设将副烟道直接连接主烟道，就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。要考虑好设备抽油烟机的合理方位，比方管道越短越好。一些业主会为了美丽，把管道拉得比较长，这样一来，关掉油烟机后，管道里还会集聚许多油烟排不出去，再倒回室内。另外，为了不损坏原有的主副烟道，其开口方向不是随意可以改的，一定要打在副烟道里边。

1、有的朋友们不想过于费事或者是影响到他人，就在自家高的窗户上留一个管道口这样做是可以的，但有点需求留心。首要在窗户或墙面开洞之前一定要通过物业们认可;并且要格外留心安全问题。2、一般排烟管结尾是坚实原料的，网吧排烟设备，假设开的洞太小，室内排烟设备，伤及行人，且烟管通向窗外，微弱的冬风对着吹会导致油烟倒灌。将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以防止下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。3、一般情况下是不会出现往回倒流的一般情况下，而在烟道设备止逆阀可以保护油烟机，使烟道里的烟不会向管道和抽油烟机内倒灌。不过，餐饮排烟设备，设备止逆阀后要守时收拾，否则会使止逆阀呈开着的状况，失掉作用，并且烟道止逆阀两年左右就替换一次。

排烟管道与排风管道的装置规范不一样

- 1、排烟风道外外表与木质等可燃构件的距离不应小于15cm，或在排烟道外外表包厚度不小于10cm的保温材料进行隔热。
- 2、排烟风道穿过挡烟墙时，风道与挡烟隔墙之间的空地，应用水泥砂浆等不燃资料紧密填塞。
- 3、排烟风道与排烟风机的衔接，宜选用法兰衔接，或选用不焚烧的软性衔接。

排烟的意图是将室内的烟1尘通过抽风机械排到室外，而通风是能过机械使室内外的空气进行强制流转，首先他们的通风方向和地点就是不同的。

芜湖松发通风有限公司(图)-室内排烟设备-蚌埠排烟设备由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖松发暖通设备有限公司(www.whsftongfeng.com)位于安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松发通风在风机、排风设备中享有良好的声誉。松发通风取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。松发通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。