

芜湖松发通风公司 工业环保设备公司 马鞍山工业环保设备

产品名称	芜湖松发通风公司 工业环保设备公司 马鞍山工业环保设备
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖松发暖通设备有限公司

风管在焊接时要注意什么问题

松发风管厂家为大家讲解风管在焊接时要注意什么问题：

- 1、风管焊接时必须焊缝均匀，工业环保设备多少钱，无裂纹及加渣现象;铆钉连接时，铆钉中心先垂直于板面，铆钉头把材材压紧，使板缝密合并排列整齐、均匀。风管板材之间铆接，马鞍山工业环保设备，一般中间可不加垫料，设计规定时，遵循设计。
- 2、风管咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm，手不准放在咬口机轨道上扶稳板料。
- 3、风管咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上，置于下模的中心线，操作时，使机械上刀片中心线与下模中心线重合，折成所需要的角度。
- 4、折方时应互相配合并与折方机保持一定距离，以免被翻转的风管钢板或配件碰伤。
- 5、制作圆风管时，将咬口两端拍成圆弧状放在卷圆机上卷圆。按风管直径规格适当调整。上、下辊间距，操作时，手不得直接推送钢板。
- 6、折方或卷圆后的风管钢板用合口机或手工进行合缝。操作时用力均匀，不宜过重。单、双口确实咬合，无胀裂和半咬口现象。

通风管道是如何做到保温的？

我们都知道通风管道可以用来输送空气，但是你知道通风管道还可以用来保暖吗？那么通风管道是如何做到保温的呢？松发通风管道来为您解答：

通风空调管道及各种水管可以通过填充保温材料来达到保暖效果，保温材料主要有：聚氨酯泡沫塑料保温、高ji橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温、铁皮管道等。

我们先来介绍聚氨酯泡沫塑料保温：

该材料用于直埋通风管道管段的保温。在工程中的直埋保温防腐通风管道，工业环保设备公司，简称管中管，是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小，抗压性能强，防腐防水性能好等特点，特别适合地下水位高的地区。它与传统的地沟敷设管道相比，具有保温性能好、防腐、绝缘性能好、使用寿命长、施工安装简便、占地面积小、工程造价低等一系列优点，已经广泛用于集中供热、输油、化工、制冷及高寒地区供水等工程。

高ji橡塑为通风管道保温的原理是：

该材料是一种较为理想的绝热材料，其保温材料绝热效果好，对相同通风管道所使用的保温厚度薄、用量少；同时是整体成型保温材料，工艺较为简单、进度快；此外高ji橡塑属于绿色、环保、清洁型保温材料，施工中的废弃物较少，对健康无害。该材料以突出的优点被越来越广泛地应用在空调制冷系统的载冷剂通风管道、冷凝水通风管道的保温上。

由于空气质量的下降，工业环保设备价格，新风系统的使用越来越多。新风系统之间不但存在着品牌差别，还存在通风管道通风形式的不同。松发通风向大家介绍新风系统主要的通风形式。

通风管道单向流新风系统：

单向流系统是基于机械式通风管道系统三大原则的中央机械式排风与自然进风结合而形成的多元化通风系统，由风机、进风口、排风口及各种通风管道和接头组成。

安装在吊顶内的风机通过通风管道与一系列的排风口相连，风机启动，室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排往室外，在室内形成几个有效的负压区，室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外，室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充，从而使您一直通过通风管道呼吸到高品质的新鲜空气。

芜湖松发通风公司(图)-工业环保设备公司-马鞍山工业环保设备由芜湖松发暖通设备有限公司提供。芜湖松发暖通设备有限公司(www.whsftongfeng.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！