

# 烟感探测器价格 国泰恒安 平谷区烟感探测器

产品名称	烟感探测器价格 国泰恒安 平谷区烟感探测器
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

## 产品详情

### 烟感探测器用途

用途中可以看出，他们的用武之地却完全不一样。独立烟感，适合小场合，居家，店铺，烟感探测器价格，等不需要和外部有联系的场合。编码型烟感只可以用在消防系统中，写字楼，厂房，KTV，酒店等，烟感探测器费用，随处可见。开关量烟感，似乎可以说游离在消防之外，被划分到安防领域去了。但他的责任却更重大，伺候的对象都是大腕。像华为这样的通讯服务商就很需要它。通信基站，包括移动，联通，电信等基站内昂贵、重要的设备需要它；机房内贵重的设备离不开它.....虽说用量不多，平谷区烟感探测器，但每一个开关量烟感都起着举足轻重的作用。

想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

### 烟感报警器是如何工作的？

烟雾是上升运动的，到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候，烟感报警器已经知道了。它不停工作，一年365天，每天24小时，从不间断。在报警时，它发出尖啸刺耳的声音，直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。

民用住宅的独立式烟感报警器共有两种传感器可供选择：一种是离子传感器，一种是光电传感器。

离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部，烟感探测器多少钱，有一小片放射性物质，这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上，有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后，就会扰乱那里的正负电荷的平衡，同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重，正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度，喇

叭就会响起。

光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候，光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后，烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重，就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度，蜂鸣器就会响起。

以上为国泰恒安发表内容，想要了解更多烟感探测器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 烟感探测器非独立式

特点：1.内置带A/D转换的八位单片计算机，具备强大的分析、判断能力，通过在探测器内部固化的运算程序，可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断，存储环境参数变化的特征曲线，极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性；2.采用电子编码方式，现场编码简单、方便；3.采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态，可在现场观察其运行状况；4.底部采用密封方式，可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏；主要技术指标1.工作电压：总线24V2.监视电流 0.8mA3.报警电流 1.8mA4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮5.使用环境：温度：-10 ~ +55 相对湿度 95%，不结露6.编码方式：十进制电子编码7.外壳防护等级：IP238.外形尺寸：直径：100mm，高：56mm(尺寸含底座)保护面积：当空间高度为6m~12m时，一个探测器的保护面积，对一般保护场所而言为80m<sup>2</sup>。空间高度为6m以下时，保护面积为60m<sup>2</sup>。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》为准。

国泰恒安坚持内强素质、外树形象，自成立以来，在董事长的管理下，面对全方面开放的新形势和激烈竞争的市场挑战，敢于拼搏，为公司在国内消防工程市场中奠定了可靠基础，并在市场中树立了良好的信誉和企业形象。

烟感探测器价格-国泰恒安(在线咨询)-平谷区烟感探测器由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。北京国泰恒安建设工程有限公司(www.gthajs.com)有实力，信誉好，在北京门头沟区的工程施工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进国泰恒安和您携手步入辉煌，共创美好未来！