

电镀耐酸碱腐蚀电缆 电镀行车电缆

产品名称	电镀耐酸碱腐蚀电缆 电镀行车电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

电镀工艺驾驶屏蔽双绞线选用新式耐低温软性专用型护线套，可在-15 超低温下仍维持绵软，因为电缆线的本身净重及其所需承担的支撑力，在大长短悬架应用时，其电缆线构造须作独特设计方案。选用高韧性航空公司镀锌铁丝承重，增加了使用期。

驱动力传送及操纵扁电缆线，广泛运用于驾驶、辆车、传送机械设备等移动终端。如冶金工业、电力工程、船只、货运物流运输系统软件、港口机械。 商品特性：

本商品具备耐低温、绵软、耐磨损、抗油等特点。

比圆电缆线的弯曲半径小，节约安装室内空间。 可多条电缆线重合捆绑应用。 铜芯电缆单双排一字形排序时：悬架长短 > 40m挪动速率 > 1m/s提议提升受力不锈钢丝或纺纶纱 铜芯电缆红梅花型绞线排序时：悬架长短 > 80m挪动速率 > 4-十米/s提议提升受力不锈钢丝

电缆线构造：电导体：选用多芯软性T2无氧紫铜丝合乎DIN VDE 0295级别5 绝缘层：**耐酸碱、阻燃性丁晴结合体色调：五颜六色线芯或编号线芯接地装置黄绿色铜芯电缆 护线套：**耐酸碱、阻燃性丁晴结合体色调：灰黑色或深灰色

电气设备特点：额定电流：U0/U 300/500 V 检测工作电压：U 2500V

温度范围： 挪动安装：-15 ~ +70 固定不动安装：-30 ~ +70