

鑫恒重工 废钢用电磁吸盘报价 云南废钢用电磁吸盘

产品名称	鑫恒重工 废钢用电磁吸盘报价 云南废钢用电磁吸盘
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

吸盘吸力

电控强力吸盘吸持力超qiang，da可达16kg/cm²，磁力分布均匀、可调节，可适用于各种强力机加工、粗加工、精加工；普通强力吸盘吸力较弱且分布不均，无法承受强力机加工作业要求。

加工精度

电控强力吸盘吸持力不需要通过连接电源来维持，连续作业不产生热，避免工件的受热变形，同时强劲且均匀的盘面吸力即使工件超出台面也保证gao的加工精度；而普通电磁吸盘磁力需要源源不断的电流供给，作业一段时间即产生热量，不仅是工件受热变形，而且使吸盘磁力下降，无法保证加工精度。

使用性能

电控强力吸盘可连续使用，即使每天连续工作20小时以上，也不会出现任何故障，也不需要做任何维护保养；普通吸盘永磁在使用半年左右即会出现吸力下降的现象，废钢用电磁吸盘厂家报价，而使用电磁吸盘则每天只能工作数小时之久，而且设备rongyi出现工作，需要频繁更换、维修内部部件。

3) 如果电磁吸盘充退磁器输出电压正常而电磁吸盘全部无吸力，则按下列顺序检查：从电磁吸盘充退磁器1、2脚上拆下电磁吸盘电源线检测两线之间的电阻，单台x11 1200*1100电磁吸盘的电阻在20-50欧姆之间。如超出此范围则拆开电磁吸盘接线盒进一步作检查接线盒内黄色线与黑色线之间的电阻，废钢用电磁吸盘厂家，如接线盒内黄色线与黑色线之间的电阻在上述范围内则属电磁吸盘电源线故障，更换电磁吸盘电源线即可；如接线盒内黄色线与黑色线之间的电阻不在上述范围内则属电磁吸盘故障，需送电磁吸盘制造厂修理。

4.电磁吸盘外壳上有电。用500兆欧摇表或万用表检查电磁吸盘电源线黄色或黑色线与接地线（黄绿线

)的电阻,泰安苗木,如高于1000k欧则不是吸盘原因造成的吸盘外壳上有电,需检查其它电器;如低于1000k欧则是电磁吸盘激磁线圈或电磁吸盘电源线与外壳接触;需拆开电磁吸盘接线盒进一步作上述检查,如接线盒内黄色或黑色线与接地线(黄绿线)之间的电阻低于1000k欧则是电磁吸盘激磁线圈与外壳接触,需送电磁吸盘制造厂修理。如接线盒内黄色或黑色线与接地线(黄绿线)之间的电阻大于1000k欧则是电磁吸盘电源线与外壳接触,废钢用电磁吸盘报价,重新接好线(必要时需更换电源线)并做好绝缘处理后再次作上述检测,一般绝缘电阻必须在1000k欧以上电磁吸盘方可使用。

电磁吸盘由底壳,铁芯,线圈,面板,接线盒组成.其制作工艺如下

- 1.选择合适的材料进行焊接或者铸造底壳
- 2.把铁芯按照不同吸盘的种类安装在底壳上
- 3.缠绕相应匝数和技术参数的线圈,云南废钢用电磁吸盘,烘干后套在铁芯上
- 4,底壳内部浇注沥青或者其他防水材料
- 5,制作面板,与底壳部分安装在一起

电磁吸盘采用直流供电,具有稳定,吸力强,剩磁小等特点.

电磁吸盘按照不同分类可分为普通吸力吸盘和强力吸盘.普通吸力吸盘吸力10-12公斤每平方厘米,强力电磁吸盘不低于14公斤每平方厘米.按照用途可分为磨床用电磁吸盘,铣床刨床用电磁吸盘,磨刀机电磁吸盘等.

鑫恒重工(图)-废钢用电磁吸盘报价-云南废钢用电磁吸盘由山东鑫恒重工机械有限公司提供。山东鑫恒重工机械有限公司(www.taianqizhongji.com)为客户提供“行车,龙门吊,单梁起重机,门式起重机,双梁起重机,悬臂吊”等业务,公司拥有“龙门吊,悬臂吊,,行车,电磁吸盘,电动平板车等起重设备”等品牌,专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。