

万能输入智能巡检仪 港联

产品名称	万能输入智能巡检仪 港联
公司名称	镇江市港联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港联 型号:SLRX 控制模式:巡检仪
公司地址	镇江市谏壁镇于山街75号5幢202室
联系电话	0511-83355968 13815486058

产品详情

品牌	港联	型号	SLRX
控制模式	巡检仪	温度范围	0-1300 ()
精度等级	0.5	开孔尺寸	152X76、 (mm)
输出信号	4-20 (mA)	工作电压	交流220V、直流24V (V)
外形尺寸	160x80、 (mm)		

一.特点

- 1.最大16通点数可选。
- 2.各通道可任意设置。
- 3.各通道可根据需要分别设置量程和小数点位数。
- 4.a:各通道统一设置报警值，共用继电器输出。
b:各通道分别设置报警值，共用继电器输出。
c:各通道分别设置报警值，独立继电器输出。
d:各通道独立双色指示灯报警；红色为上限报警，绿色为下限报警。
- 5.a:变送类型：0-10ma,0-20ma,4-20ma可选。
b:输出方式：可选各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出；可指定16通道中任意一通道进行变送输出，所有输出方式的变送范围必须相同。

6.显示方式：双排四位数码管显示。

7.巡检方式：手动巡检和自动巡检。

二.技术指标

1.输入信号种类

热电偶：k、e、s、b、j、t、r、n。

热电阻：pt100、cu50、cu100。

直流电流：0-10ma、4-20ma等。

直流电压：0-5v、1-5v、0-20ma等。

远传压力表及线性电阻：0-400 。

2.模拟输出驱动负载阻抗：

电流信号：0-10ma 1.5k;4-20ma 750.

电压信号：0-5v、1-5v输出阻抗 1.

开关量输出：交流水帐220v，3a阻抗负载。

绝缘阻抗：50m以上。

3.精度等级

a:0.2级〔专用〕0.5级〔常规〕

4.变送输出精度：±0.2%fs。

5.控制输出（继电器接点容量）ac220v/3a。

6.外供电源：220vac/50hz变压器电源，220vdc开关电源或24vdc开关电源。

7.工作环境条件：环境温度0-50，温度变化±10，相对湿度5-85%rh。电源电压及频率ac220v±10%，50hz±2.5hz。消耗功率 6va。

8.仪表外形结构尺寸：80x160、160x80、96x96。

9.开孔尺寸：76x152、152x76、92x92。

欢迎您选用！

