

宜春油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 宜春AB剂

产品名称	宜春油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 宜春AB剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用效果:循环水干净 具体使用:电话咨询 使用范围:污水处理
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

宜春油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 宜春AB剂厂家-
苏州恒信达，宜春油漆絮凝剂产品操作使用方法简单、使用效果明显

油漆絮凝剂AB剂用于水幕式喷房循环水中的油漆渣凝聚悬浮的水处理产品。适用于汽车、家电、机械制造、手机外壳、家具、电脑机壳喷涂等喷漆线。

油漆絮凝剂AB剂主要分为a剂和b剂两种组分。a剂可降低漆雾黏性，是利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离，能与疏水性的油结合在一起，能包裹凝聚漆渣。b剂是一种高分子聚合物，配合a剂于喷漆循环水系统中，使被降低粘性的油漆颗粒悬浮分离并上浮形成浮渣；可减少油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积，便于清理。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮于水面用过滤网打捞处理。
- 5、如果要处理的污水PH值为在6.5以下，请在加入A剂前先调整其PH值到8左右。

6、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

宜春油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 宜春AB剂厂家-苏州恒信达

油漆絮凝剂AB剂怎么使用方法？

油漆絮凝剂AB剂是用来处理喷漆循环水的，将水中的漆渣通过AB剂的作用，絮凝上浮起来。由于油漆絮凝剂的絮凝上浮效果，随着使用方法的不同而差别很大。只有正确使用油漆絮凝剂才能将其效果发挥处理。

首先需要调节污水的pH值，达到A剂合适的使用环境。然后根据落漆量来调节A剂的投加量。

其次在选择使用B剂时，需要根据不同的漆渣、不同的现场处理效果来选择使用不同的B剂。如果将以上几点充分考虑，则油漆絮凝剂AB剂的使用效果可发挥出来。

宜春油漆絮凝剂 漆雾凝聚剂 宜春AB剂厂家-
苏州恒信达，宜春油漆絮凝剂产品操作使用方法简单、使用效果明显。