

pe缠绕膜厂 顶顺包装 南通缠绕膜

产品名称	pe缠绕膜厂 顶顺包装 南通缠绕膜
公司名称	南京顶顺包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道曹村
联系电话	13338633802

产品详情

缠绕膜的具体特点单元化：这是缠绕膜包装的特性之一。借助薄膜的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。

成本节约性：利用缠绕膜进行产品包装，可以有效降低使用成本，采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右，pe缠绕膜厂，热收缩膜的35%左右，纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度，提高包装效率以及包装档次。

初级保护性：初级保护性提供产品的表面保护，在产品周围形成一个很轻的、保护性外表，pe拉伸缠绕膜，从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。尤为重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力，避免受力不均对物品造成损伤，这是传统包装方式（捆扎、打包、胶带等包装）无法做到的。

缠绕膜是人们经常使用的塑料薄膜，多年来，缠绕膜凭借拉伸度强、断裂伸长率大、耐剪切性、耐穿刺性等受到广大客户的认可，在各个行业所广泛的使用。大多数的拉伸缠绕膜都含有LLDPE，对于传统LDPE来说，当前用量是有限的。EVA的抗拉伸性能非常高，通常用的有醋酸乙酯，但是它没有其他材质的应力保持性好，因此也很少被使用。原材料不同，缠绕膜的性能是不同的，所以缠绕膜选材的时候要特别注意。

缠绕拉伸膜厂家_生产拉伸缠绕膜的质量标准

缠绕膜是工业用包装膜制品，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性好，透明度高等特点。用于手工缠绕膜，也可用于机用缠绕膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。拉伸缠绕膜厂家在生产缠绕膜时有以下几个标准。

- 1、无黑色杂质，模头要洗干净，不能有烧焦的塑料掉入，肉眼能发现的必须清除。
- 2、纸管一定要对齐，不能一边长一边短。两边各留白标准1CM。
- 3、装箱时注意保护边缘不要发生碰撞现象导致边缘造成质量问题。不能有毛边。
- 4、尽量减少两端表面褶皱及中间的白色压紧的线条。
- 5、边料断了的要割整齐，如果割的参差不齐的不能作为成品出货。包括缠绕膜做货的时候两端一定要卷整齐，不能这边多那边少。

主营产品：平口塑料袋、化工袋、化工内衬PE塑料袋、方底袋、气泡袋、垃圾袋、自封袋、编织袋、纸塑袋、防静电袋、防尘袋、防尘膜、缠绕膜、气泡膜、珍珠棉。

缠绕膜特点:

- 1、由于缠绕膜的表面是具有一定粘性的，层次间粘接性很好，可以使包装不透气、不透水。这点对于一些产品来说是十分必要的。
- 2、具有高强度、高拉伸度、耐撕裂、耐刺穿的特性。
- 3、缠绕膜本身十分柔软，可耐低温。在冬天等寒冷条件下，不会出现脆化和。
- 4、因其本身是不透明的，可以使透光率降低。不会有热量在薄膜里累积。

缠绕膜是人们经常使用的塑料薄膜，它的原料有茂金属聚乙烯(mPE)、LLDPE、LDPE、EVA、PVC，pe拉伸缠绕膜厂家，除此之外缠绕膜的原料还包括共聚物，这些原料的性能都比较强，具有抗拉伸性、抗断裂性等。

缠绕膜厂家称多年来，缠绕膜凭借拉伸度强、断裂伸长率大、耐剪切性、耐刺穿性等受到广大客户的认可，在各个行业所广泛的使用。大多数的拉伸缠绕膜都含有LLDPE，南通缠绕膜，对于传统LDPE来说，当前用量是有限的。EVA的抗拉伸性能非常高，通常用的有醋酸乙酯，但是它没有的应力保持性好，因此也很少被使用。原材料不同，缠绕膜的性能是不同的，所以缠绕膜选材的时候要特别注意。

pe缠绕膜厂-顶顺包装(在线咨询)-南通缠绕膜由南京顶顺包装有限公司提供。南京顶顺包装有限公司(njdsbz.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顶顺包装——您可信赖的朋友，公司地址：南京市江宁区禄口街道曹村，联系人：查总。