

环氧树脂水性地坪生产厂家 振恒欢迎随时看厂

产品名称	环氧树脂水性地坪生产厂家 振恒欢迎随时看厂
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

目前英国建筑监管部门要求绝大部分的建筑的地坪系统需要具备防水层（DPM）。防水层一般是通过在地面基层上/下铺盖聚乙烯防水材料或者沥青防水材料来形成的。潮湿度过大会导致流体静压作用，比如地下水会渗出基面等。一般具备防水膜或者水槽或排水管道的水性环氧地坪系统是不会出现这种情况的。但是我们也需要注意，如果仅具备排水管道没有防水层的水性环氧地坪系统，我们需要进行基面水分测试，环氧树脂水性地坪生产厂家，并结合其他相关因素进行考虑，比如说地下水位等。严重的流体静压作用甚至会导致地坪面层失效。

如果您有特别的要求，温州环氧树脂水性地坪，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5℃应选用特殊配方。

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

环氧地坪翻新基本步骤：

在十年前做的环氧地坪现在已经老化了，有的已经在影响企业形象以及企业生产效率，所有很多厂家都在考虑翻新了，而环氧地坪翻新是比较困难的工作，一来考虑成本问题，二来考虑时间问题，三来影响企业生产。对于种种考虑最终还是选择环氧地坪翻新工作来提升企业形象，增加工作效率。

首先，对于旧环氧地坪漆要先使用专业的环氧消磨设备将其完全清除，这个第 一步都是统一的，环氧树脂水性地坪哪家好，然后再根据不同的环氧地坪漆类型进行施工。

其次，如果地面有油污，要先将其清楚，再根据实际情况进行脱脂、脱油，确定表面干净后方可施工。

再次，材料和施工质量不好往往会造成地面裂缝产生，如果发现裂缝可以使用切割机把裂缝切成V形槽，然后灌入环氧砂浆使其平整即可。

后，地面坑洞会使地面难以找平，环氧树脂水性地坪特点，建议使用打磨机打磨，将地面有空鼓的地方铲除，再用砂浆或是水泥进行坑洞处理。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

环氧树脂水性地坪生产厂家-振恒欢迎随时看厂由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）有实力，信誉好，在浙江金华的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进振恒和您携手步入辉煌，共创美好未来！