

UV光解除味设备风量 UV光解除味设备 青岛兆星环保设备

产品名称	UV光解除味设备风量 UV光解除味设备 青岛兆星环保设备
公司名称	青岛兆星环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区惜福镇街道
联系电话	13864871150

产品详情

组合治理UV光解除味设备UV光解除味设备维护

喷漆废气处理设备（水喷淋除尘+活性炭吸附）处理工艺说明：

喷漆废气产生喷涂过程，液态油漆在气压作用下形成雾化粉尘颗粒物及挥发三苯等有机危害物，浓度较高，粒径较小，绝大部分在 $10\mu\text{m}$ 以下，若未经预处理，将很快堵塞活性炭微孔，使活性炭失效。喷漆废气经过水帘柜清洗后，对漆雾起到很好的清洗降解作用，废气进入水喷淋废气处理塔，经湿式旋流板废气塔进一步清洗处理后，通过加压引风机进入活性炭吸附床，有机气体在床内被活性炭吸附，活性炭它适应于大流量低浓度的有机废气，活性炭采用颗粒状活性炭，UV光解除味设备维护，比表面积（吸附面积）高达五百-一千五 m^2/g 。比表面积大，因而具有很高的表面活性炭和吸附能力。排出的低浓度有机气体被吸附在它的活性表面上经净化气体由外排风管高空达标排放。

uv光解UV光解除味设备UV光解除味设备维护

兆星环保开发出紫外光臭气处理装置技术，UV光解除味设备风量，能有效将废气中的恶臭物质通过生物降解方式净化。可有效改善厂区以及周围的空气环境。

该技术适用于气候湿润的南方，具有良好的去除效率，运行费用低。同时我公司根据企业臭气的排放情况，有选择的采用等离子和光催化臭氧处理技术，对臭气进行处理，以达到*处理效果，减低企业投资和运行成本。生物臭气处理装置工艺采用“微生物”降解技术，UV光解除味设备图纸，利用生长在滤料上的除臭微生物对 H_2S 、 SO_2 、 NH_3 等及大部分挥发性的有机恶臭物进行降解，除臭率可达98%-99%。系统寿命长达10年以上，能在室外-20 -40 的范围正常工作。可以全年运行，UV光解除味设备，每天连续运行24小时，其处理过程不产生二次污染。而且系统占地面积小，节省土地资源。处理系统主题采用玻璃钢制作，耐腐蚀性能好。

喷淋塔又可称为酸雾中和塔，脱硫塔，洗涤塔，废气塔。处理效果具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高，能处理多种气体，硫化物气体等其他有害气体的新型净化塔，它具有净化效率高、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、性能好、重量轻的特点。

喷淋塔由气体分布器、填料托架、填料、喷淋装置、附件及水泵组成。效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小、拆装维修方便，轻巧耐用等优点。

UV光解除味设备风量-UV光解除味设备-青岛兆星环保设备由青岛兆星环保设备有限公司提供。青岛兆星环保设备有限公司（www.qdzhb88.com）在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兆星环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。