

# 供优质WZPK、Pt100各种铠装热电阻

产品名称	供优质WZPK、Pt100各种铠装热电阻
公司名称	镇江市港联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港联 类型:铠装热电阻 型号:WZPK-236.WZPK-316T
公司地址	镇江市谏壁镇于山街75号5幢202室
联系电话	0511-83355968 13815486058

## 产品详情

品牌	港联	类型	铠装热电阻
型号	WZPK-236.WZPK-316T	分度号	Pt100、
测量范围	0-500 ( )	允差等级	A
热响应时间	< 15 (s)	装箱数	科学安全装箱

一。概述：本产品具有耐压、抗震、可绕、小型化、热响应时间快、安装方便、使用寿命长、机械强度高优点。广泛应用于石油、化工、机械、建材、电力能源等工业部门和科研领域。

二。技术参数：

1. 执行标准：

jb/t8623-1997

jb/t8622-1997

2. 分度号、测温范围、精度及允差：

热电阻

分度号	测温范围	精度	允差
pt100	-200-500	a级	$\pm (0.15+0.002 t )$
		b级	$\pm (0.30+0.005 t )$

3. 外管直径：

φ 3、 φ 4、 φ 5、 φ 6、 φ 8、

4. 套管材料：

1cr18ni9ti.

5. 常温绝缘电阻：

热电阻 100m 、热电阻 1000m

6. 热响应时间：

φ 3- φ 8 3-15秒

三。产品标注方式：

wzpk2-436 pt100 a l=500

wz-温度仪表热电阻标记

p-电阻标记pt100

k -铠装形式

2 -电阻元件支数：不标为单支；2为双支

4 -安装固定装置：1-无固定装置；2-固定卡套螺纹；3-可动卡套螺纹；

4-固定卡套法兰；5-可动卡套法兰

3 -接线盒形式：0-简易式；2-防溅式；3-防水式；4-隔爆式；6-圆接插式；

7-扁接插式；8-带测量引线式；

6 -外直径：φ 3、 φ 4、 φ 5、 φ 6、 φ 8

pt100-分度号

a -精度等级：a级、b级

l -总长度

轴承热电阻：wzpt-31、pt100  $\phi$  3-  $\phi$  8l=自选安装螺纹m27x2或定制

wzp-316t、pt100、 $\phi$  6、l=自选安装螺纹m27x2或定制

端面热电阻：wzpm-201、pt100、 $\phi$  6、l=自定、螺纹m8x0.75或定制

本公司可根据需方要求设计生产各种热电偶热电阻，欢迎来电联系。