

PZ273X电液动浆液阀耐磨型

产品名称	PZ273X电液动浆液阀耐磨型
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ273H、Y、F-1 连接形式:对夹式, 法兰 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X电液动浆液阀耐磨型, PZ273H电液动刀型闸阀 PZ273H电液动对夹式刀闸阀 PZ273H电液动耐磨刀型闸阀型号代表: 阀门类型代号: “PZ”表示刀型闸阀; 驱动形式代号: “2”表示电液动; 连接形式代号: “7”表示对夹式; 结构形式代号: “3”表示单闸板; 密封面材料代号: “X”表示橡胶; PZ273X电液动浆液阀耐磨型主要用途: 该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭, 如配置传感器或数字显示装置, 可进行远距离, 高空的危险地区集中或程序控制, 广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上, 接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。PZ273X电液动浆液阀耐磨型性能参数: 公称压力 PN壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物PZ273X电液动浆液阀耐磨型零件材质: 阀体、上盖 碳钢、不锈钢阀板 不锈钢阀杆 不锈钢密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金PZ273X电液动浆液阀耐磨型连接尺寸(mm): MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 18065 46 180 145 120 360 4-M16 18080 46 195 160 135 390 4-M16 220100 52 215 180 155 440 8-M16 220125 56 245 210 185 510 8-M16 230150 56 280 240 210 600 8-M20 280200 60 335 295 265 700 8-M20 360250 68 390 350 320 840 12-M20 360300 78 440 400 368 960 12-M20 400350 78 500 460 428 1110 16-M20 400400 102 565 515 482 1250 16-M22 400450 114 615 565 532 1380 20-M22 530500 127 670 620 585 1530 20-M22 530600 154 780 725 685 1800 20-M27 600700 165 895 840 800 2150 24-M27 600