

平顶山丙烯酸磁漆 【润龙涂料】

产品名称	平顶山丙烯酸磁漆 【润龙涂料】
公司名称	郑州市润龙涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州西高新技术开发区
联系电话	13503996283

产品详情

丙烯酸磁漆

丙烯酸磁漆有优异的保色保光性能，而且漆膜光亮丰满，耐腐蚀性好。用有机硅改性的丙烯酸面漆，其耐候性能相当于脂肪族聚氨酯面漆。

含有苯环的芳香族聚氨酯，漆膜易发黄粉化，而脂肪族聚氨酯面漆不含苯环，耐候性很好。用丙烯酸改性的丙烯酸聚氨酯面漆，除了突出的耐候性能外，覆涂容易，大大方便了施工维修。

【润龙涂料】具有更长期的耐久性能，从技术配方、原料采购、制造工艺、涂料配套方案设计到施工现场的技术服务，都执行了国内标准。

丙烯酸磁漆主要组成和丙烯酸磁漆主要特性

丙烯酸磁漆主要组成

该产品是以丙烯酸树脂、有机硅树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的单组份快干面料。

丙烯酸磁漆主要特性 耐候性能优异；漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；耐化学品性能好；保光、保色性能优良；高附着力，良好的机械性能。

【润龙涂料】以高品质的产品和精良的工程服务为业界树立了典范，以严谨的想象力的执行力为广大客户带来了满意的服务。

丙烯酸磁漆注意事项：1、涂料施工温度应在0~35 之间，施工时应注意天气变化，在有雨、雾、雪天、相对湿度 85%且夏季阳光直射下均不可施工。施工底材必须干燥，否则会鼓泡。

2、调整粘度应用本公司豁免溶剂，严禁加入其他公司或市场上杂牌的稀释剂，否则出现问题，本公司概不负责。

【润龙涂料】公司产品涵盖：调和漆,防锈漆,钢结构专用漆,锤纹漆,环氧富锌底漆等品种多样，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询。