

复合管内衬管件 江苏金尚达复合管科技有限公司 复合管

产品名称	复合管内衬管件 江苏金尚达复合管科技有限公司 复合管
公司名称	江苏金尚达复合管科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山周市镇万安路386号4幢
联系电话	17751701370

产品详情

江苏金尚达复合管科技有限公司是一家专门生产双金属复合管设备、双金属复合管、双金属复合管管件。我们是生产、销售于一体的新型民营企业。不锈钢管内衬管穿插完毕之后对其进行冲压，在保压情况下对内衬管与原管线之间的缝隙进行注浆固化作业。内衬不锈钢管的厚度有1—3毫米，而镀锌钢管的镀锌层厚度仅为0.07毫米，厚度相差14.2-42.9倍，复合管内衬管件，不锈钢的耐腐蚀性和致密性又强于镀锌钢管镀锌层。

通径大、阻力小。内衬不锈钢复合管其内层不锈钢仅3B8m，复合管，所以实际通径与规定通径基本相符。而且内壁光滑、不结垢、阻力小、流量大。

、工作压力高。内衬不锈钢复合管能保证工作压力大于2.5mpa以上，可以满足各类建筑给水工程需要。安装便捷，工艺简单。碳钢内衬不锈钢复合管，安装同普通镀锌钢管：DN100以下采用丝接，DN100以上采用沟槽和法兰连接，工艺简单，安装工人不需专门培训。

江苏金尚达复合管科技有限公司是一家专门生产双金属复合管设备、双金属复合管、双金属复合管管件。

不锈钢管内衬管穿插完毕之后对其进行冲压，在保压情况下对内衬管与原管线之间的缝隙进行注浆固化作业。

内衬不锈钢复合钢管的主要控制参数为公称直径、压扁性能、强度性能、卫生性能等。碳钢管作为基管，通过缩径法、冷扩法、爆燃法或钎焊法复合工艺将不锈钢内衬管与基管复合的双金属管材。

复合管内衬管件-江苏金尚达复合管科技有限公司-复合管由江苏金尚达复合管科技有限公司提供。江苏金尚达复合管科技有限公司 (www.jsdfhgkj.com) 为客户提供“复合管设备,内衬不锈钢管设备,双金属复合管设备及管配件”等业务,公司拥有“江苏金尚达”等品牌,专注于金属线、管、板制造设备等行业。欢迎来电垂询,联系人:肖文斌。