

湛江环氧地坪 东莞鸿涂净化科技 耐磨环氧地坪

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 湛江环氧地坪 东莞鸿涂净化科技 耐磨环氧地坪 |
| 公司名称 | 东莞市鸿涂净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号 |
| 联系电话 | 13537407658 |

产品详情

环氧地坪的选择方法

楼层位置状况

根据环氧地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，耐磨环氧地坪，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

基面状况

1. 基层强度：一般要求抗压强度 20Mpa
2. 平整度：是否需要用环氧砂浆修补？
3. 地面施工前一般需要用自流平处理

美观要求

1. 颜色要求：是否需要颜色划分区域？
2. 亮度要求：是选择亚光还是亮光？
3. 平整度要求：是否对地坪的平整度有要求？

环氧地坪施工的注意事项

安全卫生管理方面的要求也很重要。从事东莞环氧地坪漆施工的人员须经专门培训取得上岗证，对化学产品有一定的知识；施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品；各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤，尽快用肥皂清洗干净，严重的送医院救治；各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外)，环氧砂浆地坪，施工人员每人须带擦汗用的毛巾，环氧工业地坪，防止施工中汗水滴入地面或材料中；因环氧类材料中含微量的可燃物，施工现场严禁烟火，现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方；施工工具需定期检查，湛江环氧地坪，专人保养、保持清洁；施工现场应有明显标识，严禁无关人员进入。

施工前的准备工作（手工）?材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等）、辅料及催化剂准备。

环氧地坪施工人员要求（手工）标准场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。

施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。

场地厚度要求：一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mm橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。

环氧地坪施工注意事项（手工）1)、施工温度15 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。

2)、使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3)、混料搅拌一定要充分均匀。

4)、每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5)、修边时一定要整齐。

湛江环氧地坪-东莞鸿涂净化科技-耐磨环氧地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）为客户提供“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”等业务，公司拥有“鸿涂环氧树脂地坪施工”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：文先生。