

供WRNK.WREK（多点/接插/引线/手柄）各式铠装热电偶

产品名称	供WRNK.WREK（多点/接插/引线/手柄）各式铠装热电偶
公司名称	镇江市港联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港联 类型:铠装热电偶
公司地址	镇江市谏壁镇于山街75号5幢202室
联系电话	0511-83355968 13815486058

产品详情

品牌	港联	类型	铠装热电偶
型号	WRNK-131.171.181.191	分度号	K..E.J.T.S.
测量范围	0-1000 ()	允差等级	.
热响应时间	15 (s)	装箱数	科学安全装箱

一。概述：铠装热电偶是直接用来测量气体和液体以及固体表面等温度。广泛应用于石油、化工、冶金、机械、水泥、电力等工业部门和科研教学领域。

二。特点：能自由弯曲、耐震动、反应快、坚固耐用、安装方便、使用寿命长。

三。执行标准：gb/t18404-2001

三。主要技术参数：

1。热电偶：

分度号	温度范围	允差等级	外直径	
k	0-1100	级 $\pm 0.4\%t$	3;4;5;6;8	
e	0-800	级 $\pm 0.4\%t$	3;4;5;6;8	
j	0-750	级 $\pm 0.4\%t$	3;4;5;6;8	
t	0-300	级 $\pm 0.4\%t$	3;4;5;6;8	
s	0-1200	级 $\pm 0.25\%t$	3;4;5;6;8	

四。铠装热电偶型号标注方法：

wrnk2-231k ϕ 6x800 材质:304

w：温度仪表

r：热电偶

n：热电偶分类：p：铂铑10-铂；n：镍铬-镍硅；e：镍铬-铜镍；f：铁-铜镍

c：铜-铜镍；r：铂铑30-铂铑6

k：铠装形式

2：热电偶对数：单支不标；2：双支

2:安装形式：1：无固定装置；2：固定卡套螺纹；3：可动卡套螺纹；

4：固定卡套法兰；5：可动卡套法兰

3:接线盒形式：0：简易式；2：防溅式；3：防水式；4：隔爆式；

6：圆接插式；7：扁接插式；8：手柄式；9：带补偿导线式

1：工作端形式：1：绝缘式；2：接壳式；

k：分度号：k；e；j；t；s；b；

：允差等级：级；级

ϕ 6x800：铠装外径x长度； ϕ 3- ϕ 8

保护管材质：1cr18ni9ti; 2520; 316l; 304; gh3030; gh3039

五.特殊铠装热电偶

轴承热电偶wrn-316t k 0-300 l=100-300mm

轴承热电偶wre-316t e 0-300 l=100-300mm

轴承热电偶wrnt-31 k 0-300 l=100-300mm

轴承热电偶wret-31 e 0-300 l=100-300mm

多点式热电偶wrn-230dk0-1000 2-12个点

多点式热电偶wre-230de0-600 2-12个点

多点隔爆热电偶wrn-440dk0-1000 2-12个点

多点隔爆热电偶wre-440de0-600 2-12个点

欢迎选用本公司产品：品质优，服务好。