

# 橡胶软接头耐高温 顺通管道 博尔塔拉橡胶软接头

产品名称	橡胶软接头耐高温 顺通管道 博尔塔拉橡胶软接头
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

## 产品详情

### 橡胶软接头产品需求量日益增大

可曲挠橡胶接头的材质决定橡胶接头的使用环境

橡胶接头根据橡胶材质不同，橡胶软接头经久耐用，适用于不同的流体介质，普通橡胶接头主要用于输送-15 ~80 的水、浓度为10%以下的酸碱溶液等。

另有：三元乙丙耐高温橡胶接头，氟橡胶接头，耐油橡胶接头，还有耐寒、耐磨、耐化学腐蚀等特殊橡胶接头，可以满足不同需求。

注意：普通橡胶接头遇到高温流体、油等，可能出现裂纹、焦烧、发粘、溶化等损坏现象。

### 橡胶软接头顺通厂家24小时在线为您服务

橡胶减震器又称橡胶接头，橡胶软接头，橡胶软连接，橡胶软接头质保十年，橡胶伸缩节，橡胶膨胀节，橡胶伸缩节，橡胶避震喉。普通橡胶减震器是橡胶连接件的一种，由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。可降低震动及噪声，橡胶软接头耐高温，对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用。广泛应用于各种需要抗酸碱和的。密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异（能在+250 至-180 的温度下长期工作）。衬氟橡胶减震器适用于各种介质的管道连接。

橡胶膨胀节一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。

其耐压高、弹性好、位移量大、吸振降噪效果好、安装方便等特点，博尔塔拉橡胶软接头，可广泛用于给水排水，暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。

## 选用说明

可曲挠橡胶接头选用说明：

橡胶接头常规适用温度-200 ~ 70 。瞬间温度可达115 ，使用温度为70 ~ 115 。

法兰连接橡胶接头，在工作压力和工作温度较高的（通径200以上、温度70 以上、工作压力1.5Mpa以上），可选用配有限位装置的法兰橡胶接头。

法兰连接的橡胶接头，在安装时连接法兰的螺栓要从法兰的内侧分别串向法兰两端，要交垫圈或弹簧垫圈，螺栓要对角逐步拧紧。活接头连接的橡胶接头，在安装时左右两端的活接头不要调换，以免引起产品的泄露或损坏。

橡胶软接头耐高温-顺通管道(在线咨询)-博尔塔拉橡胶软接头由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“弯头 三通 异径管 封头 法兰 金属软管 橡胶软接头”等业务，公司拥有“顺通”等品牌，专注于弯头等行业。欢迎来电垂询，联系人：张经理。