

优质热电偶补偿导线 港联

产品名称	优质热电偶补偿导线 港联
公司名称	镇江市港联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港联 型号:KXEXSCTXJX 线芯材质:铜-铜镍、铜、镍铬-镍硅、铁-铜镍
公司地址	镇江市谏壁镇于山街75号5幢202室
联系电话	0511-83355968 13815486058

产品详情

品牌	港联	型号	KXEXSCTXJX
线芯材质	铜-铜镍、铜、镍铬-镍硅、铁-铜镍	护套材质	氟乙稀、玻璃丝、聚四氟乙稀、硅橡胶
产品认证	ISO9001-2000		

一。概述：本产品适用于分度号s，r，k，e，j，t型热电偶配用的补偿导线。一般用为g，耐热用为h，普通级为b，精密级为a。hf4（-40-275）表示聚四氟乙烯耐高温补偿导线。gv（-40-100）表示聚氟乙烯普通级补偿导线。hb（-40-200）表示玻璃丝耐热补偿导线。p表示带屏蔽，r表示多股软线芯。

二。补偿导线品种：sc、kc、kx、ex、jx、tx、

三。线芯形式，线芯标称截面，线芯单芯直径：

线芯形式及标志	线芯标称截面mm	线芯股数	单线直径mm
单股线芯	0.5	1	0.8
单股线芯	1.0	1	1.13
单股线芯	1.5	1	1.37
单股线芯	2.5	1	1.76
多股线芯（r）	0.5	7	0.30
多股线芯（r）	1.0	7	0.43
多股线芯（r）	1.5	7	0.52
多股线芯（r）	2.5	19	0.41

四。补偿导线合金丝种类和绝缘着色：

型号	配用电偶分度号	合金线正极	合金线负极	绝缘层正极着色	绝缘层负极着色
sc	s	铜	铜镍	红	绿
kc	k	铜	铜镍	红	蓝
kx	k	镍铬	镍硅	红	黑
ex	e	镍铬	铜镍	红	棕
jx	j	铁	铜镍	红	紫
tx	t	铜	铜镍	红	白

五。补偿导线命名方式：

kx-hf4rp-2x1.5mm -200m

kx: 配k分度号热电偶用延伸型补偿导线；

hf4：聚四氟乙稀耐高温补偿导线；

（通常：绝缘层为：聚四氟乙稀；护层为：四氟乙稀或玻璃丝）

r：多股线芯；

p：带金属屏蔽网；（通常是外屏蔽网，如若要内屏蔽网另外注明）

2x1.5mm：双芯x单芯截面

200m:补偿导线总长（1件）

欢迎选用本公司产品，谢谢！