

供电站WRNR-01.12.13.14.15WRN-624.625热套热电偶

产品名称	供电站WRNR-01.12.13.14.15WRN-624.625热套热电偶
公司名称	镇江市港联仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:港联 型号:WRNR、系列 品种:齐全
公司地址	镇江市谏壁镇于山街75号5幢202室
联系电话	0511-83355968 13815486058

产品详情

品牌	港联	型号	WRNR、系列
品种	齐全	分度号	K、E
测量范围	0-800 ()	允差等级	.
热响应时间	< 180 (s)	外形尺寸	自选 (mm)

一。概述：本产品主要用于测量蒸汽管道及锅炉温度，采用热套保护管与电偶分离方式，适用高温、高压、冲击力强的环境测温使用。专业针对电站设计，可以满足30万、60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。

二。产品执行标准：

iec584

iec1515

gb/t16839-1997

三。分度号及允差：

k 级 $\pm 0.004\text{tl}$ 级 $\pm 0.0075\text{tl}$

e 级 $\pm 0.004\text{tl}$ 级 $\pm 0.0075\text{tl}$

四。常温绝缘电阻：

在环境温度为 20 ± 15 相对温度不大于80%，试验电压 $500 \pm 50v$ （直流）电极与外套管之间的绝缘电阻1000m。

五。电气出口：m20x1.5, npt $\frac{1}{2}$.

六。主要产品：

wrrn-01 k 0-800	30mpa	100米/秒	材质1cr18ni9ti
wrrn-01e 0-600	30mpa	100米/秒	材质1cr18ni9ti
wrrn-12 k 0-800	10mpa		材质1cr18ni9ti
wrrn-12e 0-600	10mpa		材质1cr18ni9ti
wrrn-13 k 0-800	30mpa	100米/秒	材质0cr18ni12m02ti
wrrn-13e 0-600	30mpa	100米/秒	材质0cr18ni12m02ti
wrrn-14 k 0-600	10mpa	80米/秒	材质1cr18ni9ti
wrrn-14e 0-600	10mpa	80米/秒	材质1cr18ni9ti
wrrn-15 k 0-800	10mpa		材质1cr18ni9ti
wrrn-15 k 0-600	10mpa		材质1cr18ni9ti
wrn-624 k 0-800	30mpa	80米/秒	材质1cr18ni9ti
wrn-624 k 0-600	30mpa	80米/秒	材质1cr18ni9ti

欢迎选用，谢谢！