

锅炉脱硫除尘器 广东婷宇环保设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 锅炉脱硫除尘器 广东婷宇环保设备 |
| 公司名称 | 广东婷宇环保设备工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房 |
| 联系电话 | 15817558738 |

产品详情

1.注意热风系统的调整，天冷潮湿时少开，且调小阀门开度，防止保温箱内温度降低或结露;天热干燥时则相反，损坏的应及时换。使用前2h应接通保温箱内部的电加热器，使箱内构件温度高于烟气结露温度。设备启动后，要缓慢调节面板上的旋钮，使电流电压慢慢上升，锅炉脱硫除尘器，直到闪络控制为佳状态。。对其内部的电加热管要经常检查

2.对电场内部要经常检查，及时换断裂的阴极芒刺，清理两极上的粉尘，对挂灰过多的电晕线、阳极板要分析其原因，振打锤是否移位或脱落。

布袋除尘器处理含焦油雾的含尘气体

处理仅含有焦油雾的气体是困难的，但是，气体中油雾不大而含粉尘量相当多时可以直接过滤。例如，在沥青混凝土厂，以石料干燥机的烟气为主，加上运输机和其他排气中的粉尘都进入了设备，此外。在拌合机和卸成品料处。由加热后的沥青混凝土产生的焦油雾也都进入了设备。在这种情况下，滤布上积附的粉尘量远远超过油雾量，就可以防止发生油雾黏结的麻烦，保证了稳定运转。

影响布袋除尘器使用寿命的因素：

1.高温对滤袋的影响。当排气温度超过160 以上时，温度对滤袋寿命有显著影响，随着温度的升高滤袋寿命的折损逐渐增加，达到温度滤料将被烧毁。因此运行时应严格控制排气温度，长期超温运行和短时间内温度骤升事故的发生。

2.破坏性清灰对滤袋的影响。为使滤袋的压差保持在设计值运行，要定期对附着在滤袋表面的飞灰进行清理。

3.过滤风速对滤袋的影响。过滤风速是决定除尘器性能的一个重要因素。粉尘浓度高、颗粒细、磨损性大的含尘烟气，过滤风速应取小一些，反之则选择风速大一些的。

锅炉脱硫除尘器-广东婷宇环保设备由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司（www.gdtingyu.com）为客户提供“生产废气处理设备,粉尘除尘设备,废水处理设备,环保耗材”等业务，公司拥有“生产废气处理设备,粉尘除尘设备,废水处理设备,环保耗材”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。