

衬塑钢管 山东坤耀钢管生产厂

产品名称	衬塑钢管 山东坤耀钢管生产厂
公司名称	山东坤耀钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通商贸大厦16层1605B室
联系电话	13869523332

产品详情

山东坤耀钢管有限公司生产产品：涂塑钢管、衬塑钢管，给排水涂塑钢管，冷水用给排水涂塑复合管、热水用给排水涂塑复合管、钢塑复合管，涂塑电缆套管，消防涂塑复合管、煤矿井下专用涂塑钢管、热浸塑电缆穿线保护管、衬塑钢管、包塑钢管等。涂塑钢管、浸塑钢管、滚塑钢管（规格范围：DN15-DN1200材质：EP环氧树脂或PE聚乙烯）、衬塑钢管（规格范围DN15-DN200材质：PE聚乙烯）、包塑钢管（规格范围DN8-DN200材质：PE聚乙烯或PVC）。我厂生产的管材现已广泛应用于工业、民用给排水系统，循环水系统，去离子纯净水系统，耐磨防腐系统，内外防腐系统，电缆护套，消防喷淋系统，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等，并且和多家单位建立长期供货合同。欢迎广大新老客户来我厂考察选购。

1、衬塑钢管施工现场应制定便于实施、检查、控制和考核的绿色环保施工指标和具体措施，严格遵守环保部门相关规定，采取有效措施预防和消除因本工法实施所造成的环境污染。

2、操作前在滚槽机、手动葫芦等下方设置油盆等收集系统等，衬塑钢管，预防滴油污染地面的现象发生。

3、据从事钢衬四氟管道研发生产的行业专家讲，现场施工废弃物要临时集中堆放，并分类标识，以便及时回收利用或作清场处理，严禁垃圾随意堆放和抛撒。现场作业区设置楼层移动式厕所或小便桶，并每天安排专人清洗、更换。

4、施工过程中应选用符合环保要求的低噪声施工工艺和施工机具，对噪声超标的声源处（如砂轮切割机、打磨机等）应采取安装消声器等措施控制噪声污染，施工场界噪声限值昼间控制在65dB、夜间控制在55dB。

在产品结构确定后采用何种工艺进行生产是经济活动中至关重要的，它直接关联了产品的生产成本和生产效率，同时又反过来对产品的结构设计、材料的选择提出工艺上的要求。

衬塑钢管采用独特的机械拉拔复合工艺，通过对金属管的缩径压迫内层塑料管，使两种材料产生性合理过盈，加之焊管内表面独特设计的花纹内筋对塑料管外表面的嵌入作用，以及塑料管复合前的物理和化学改性，使得衬塑钢管具有不分层、不缩管，长期使用有保障的技术特点。并于2001年获国家实用新型专利。这种独特的工艺生产，过程控制易行，复合质量高。

衬塑钢管-山东坤耀钢管生产厂由山东坤耀钢管有限公司提供。山东坤耀钢管有限公司（www.kylxgc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.kytsgg.com）还是从事涂塑钢管，钢塑复合管，热浸塑钢管的厂家，欢迎来电咨询。