

# 森控紧固件厂家 高强度螺母 丽水螺母

产品名称	森控紧固件厂家 高强度螺母 丽水螺母
公司名称	苏州森控紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区齐门北大街2号
联系电话	15050420908

## 产品详情

不锈钢紧固件在市场上也称为标准件，是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称。不锈钢紧固件包括12个分类：

1. 铆钉：由铆壳和杆部两部分构成，用于紧固连接两个带通孔的板材，达到成为整体的效果。这种连接形式称为铆钉连接，简称铆接。铆接属于不可拆卸连接，因为要使连接在一起的两个零件分开，必须破坏零件上的铆钉。
2. 螺栓：由头部和螺杆（带有外螺纹的圆柱体）两部分组成的一类不锈钢紧固件，需与螺母配合，用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下，有可以使这两个零件分开，故螺栓连接是属于可拆卸连接。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

简单了解防松螺母的原理这

是因为它的独特的结构。在阴螺纹的牙

底处有一个30度的楔形斜面，当螺栓螺母相互拧紧时，螺栓的牙尖就紧紧地顶在螺纹的楔形斜面上，从而产生了很大的锁紧力。

由于牙形的角度改变，蝶形螺母，使施加在螺纹间接触所产生的法向力与螺栓轴线成60度角，而不是像普通螺纹那样的30度角。显然螺纹法向压力远远大于扣紧压力，因此，所产生的防松摩擦力也就必然大增加了。

同时，阳螺纹牙顶在与阴螺纹咬合时，牙顶处齿尖易变形，使载荷均匀地分布在接触的螺旋线全长上，避免了普通标准螺纹咬合时，80%以上的总载荷集中作用在和第二牙的螺纹面上的现象。

因此，螺纹联结副不仅克服了普通标准联结副在振动条件下易于自松的缺点，而且还可延长使用寿命。

苏州森控紧固件公司主要经营 紧固件，冲压件，螺丝，螺母，垫片、厂家直销（铁、不锈钢）自攻螺丝、（铁、不锈钢）钻尾螺丝等。欢迎新老客户咨询！

## 法兰螺母的分类

法兰螺母大致分两种，丽水螺母，带防松花纹齿和不带齿的每个部分都有交错的凸轮，由于内部楔式设计坡斜角度大于螺栓的螺母角度，这个组合便紧紧的咬合成一个整体，法兰面螺母与连接件的表面接触面积大，高强度螺母厂家，这就决定了它的使用情况。当有振动发生时防松螺母凸起部分相互错动，产生抬升张力，高强度螺母，从而达到的防松效果。

法兰螺母表面处理有发黑处理，镀白锌，镀蓝白锌，镀彩锌。

当螺栓螺母连接的两部件为了连接的方便性，通常会将一个部件的螺栓孔加工非常大，这样两部件找正时会非常方便，2个孔不用对的很准确就可以实现螺栓的连接，螺栓孔加大，势必会导致普通螺母与被连接件的接触面积减小，这样就使用这种法兰面螺母就可以避免这种情况。

森控紧固件厂家(图)-高强度螺母-丽水螺母由苏州森控紧固件有限公司提供。“紧固件,五金件”就选苏州森控紧固件有限公司（[ww.000.com](http://ww.000.com)），公司位于：苏州市相城区齐门北大街2号，多年来，森控紧固件坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森控紧固件期待成为您的长期合作伙伴！