

鹰潭双组份聚硫密封胶

产品名称	鹰潭双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

目前，双组份密封胶越来越受欢迎，将黑白两组物料充分混合后，会起到不错的性能。随着性能的增加，可以应用在能够用到电子元器件的领域，范围较广。尤其是众多工业领域中，是它施展性能的主要行业。

使用时应该注意什么？

- 1、清理基面，令基面保持干燥没有任何杂物。
- 2、B组物料很容易与水汽发生反应，请不要长时间放置在空气中，好在短时间内完成操作。
- 3、尽量不要让双组份密封胶接触到肌肤，更不要被儿童接触到。万一在操作时不小心溅入眼睛，立即用水清理，实在不行要立刻就医。
- 4、放在27度以下的环境中保存，需要保持阴凉与干燥。一般来说，保质期为一年，好在保质期内用完。

双组份密封胶有哪些特性？

- 1、对粘接材料没有腐蚀性，能够很好的与基面进行粘接，起到保护作用。
- 2、双组份密封胶不仅具有防水防潮功能，还有一定的延伸性，用途广泛。
- 3、自行调节固化速度，固化之后，会形成富有弹性的胶层，耐寒耐热又抗老化。与有实力的品牌供应商合作，更加放心，不仅能专注双组份密封胶研究，还可提供定制化双组份密封胶应用解决方案，用途广泛，能应用于新能源、军工、医疗、航空、船舶、电子、汽车。

4、不含任何溶剂，大大降低对环境的污染，环保又健康。

双组分密封胶：双组份、中性固化、中空玻璃第二道密封用，分打胶机施胶与手工施胶。

特性：

中性固化，对玻璃、金属具有良好的粘接性，对镀膜玻璃无污染，无腐蚀；

高模量、高强度、无刺激性气味；耐老化、耐紫外线、耐水、耐臭氧；

与其它中型 **硅酮胶**具有良好的相容性；

使用时与粘接基材及同时施工的其它密封剂应做相容性实验。

使用期限：

在-20 —27 干燥处保存，贮存期6个月。

使用方法：

A组份为白色，B组份为黑色，混合比例A：B=10：1（体积比），混合后为黑色，

具体施胶方法参见相关规范。

包装标准：

机涂：A组份用190L铁桶，B组份用塑料桶净含量分别为190L与19L。

手工涂：A组份用20L塑料桶，B组份用300ml塑料筒封装，净含量分别为19L与2L