

定做耐腐蚀软管 宇鹏 100 ()

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 定做耐腐蚀软管 宇鹏 100 () |
| 公司名称 | 衡水宇鹏管业有限公司 |
| 价格 | 430.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:宇鹏 使用温度范围:100 () 摩擦系数:10 |
| 公司地址 | 中国 河北 衡水市 衡水市中华北大街66号 |
| 联系电话 | 86-03182081028 13081816512 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|--------|----------|
| 品牌 | 宇鹏 | 使用温度范围 | 100 () |
| 摩擦系数 | 10 | 磨损量 | .01 |
| 抗撞强度 | 10 (MPa) | 材质 | 尼龙 |
| 管道口径 | 10 (mm) | 管道厚度 | 1 (mm) |
| 适用流体 | 化工试剂 | | |

pa11、pa12尼龙压力管pa11、pa12尼龙软管采用进口原材料，具有良好的理化和机械性能：耐磨损，可以有沙石、铁屑的条件下使用；表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；尼龙管又具有刚性，当需要一定形状时，可以和金属管一样制成各种形状，而且不需要复杂的设备和工装；能耐很多化学物质的腐蚀；尺寸稳定、渗透率小；电阻极大，可以作为绝缘体使用；使用寿命长，可以在-40-100 ' c的环境下工作，因此尼龙管可用做输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食品等。可配接头形式：卡套式、竹节扣压式、快换式。安全可靠地应用在：空气、水、化学物质、润滑油、仪表线，灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管，真空系统、空调系统、轿车、卡车气制动和液压制动系统，振荡绝缘体等各行业。宇鹏公司制造的符合din、sae标准的汽车用管，是您设计和使用的安全保证。