

# 刚性防水套管 昊阳管道 佳木斯防水套管

产品名称	刚性防水套管 昊阳管道 佳木斯防水套管
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

菏泽昊阳设备制造股份有限公司位于牡丹之乡菏泽巨野县，集科研、生产、销售、服务为一体，主要生产产品有：可曲挠橡胶接头、伸缩器、传力接头、金属软管、防水套管、钢制阀门井、一体化阀门井、消防井、仪器仪表井等，产品广泛应用于市政、自来水、石油化工、电力、消防、冶金、燃气、城建、暖通及环保等行业。

混凝土表面脱皮、破损混凝土表面脱皮，采用打磨的方式处理，刚性防水套管，打磨时注意与四周成型混凝土平顺过渡连接，磨至表面光滑平整。如局部形成浅坑，可在大面积磨光、磨平后，进行凿挖，佳木斯防水套管，深度不小于2cm为宜，然后用环氧砂浆抹光压实。浅表裂缝处理及裂缝化学灌浆裂缝处理根据裂缝宽度分为浅表裂缝和深层裂缝处理，对于宽度小于0.1mm的裂缝，拟沿裂缝20mm范围内，用钢丝刷刷毛，然后用清洗表面，涂一道环氧基液进行密封处理即可；裂缝宽度在0.1mm-0.2mm区间时，顺裂缝发展方向，凿一条宽80mm，深15mm-30mm的矩形槽，槽长两端超出裂缝长度30cm，B型防水套管，然后采用环氧砂浆抹光压实。

刚性防水套管分；a，b，c型a型适用于钢管。B型适用于铸铁和球墨铸铁管。柔性套管分为；a，b型a用在建筑物的内墙，柔性防水套管厂家，b型用在建筑物的外墙。刚性防水套管是在钢管外面焊上一道止水翼环，柔性防水套管是在钢管外面焊上3道翼环，一面有4个螺丝扣，里面焊一个挡片加上一个交圈，外面再做一个法兰盘，加4个双头螺栓，头上焊一道钢管，把钢管安装后，把法兰按上，把螺丝紧固，越紧胶圈越大，越不漏水，一般在防水要求比较高的地方用，如水池出水口，水泵连接的管道穿墙时

柔性防水套管浇筑成型时注意事项：

在墙壁预留预埋孔时需大于柔性防水套管外径的五分之一，以满足安装时不会因预埋孔过小无法安装；

混凝土浇筑时应提前取下法兰压盘及橡胶密封圈，以免浇筑时压力太大造成压盖与密封圈断裂；

柔性防水套管周围应做好防护措施，不得让混凝土堵到螺栓孔；

在安装完毕后，因混凝土短时间达不到理想凝固状态，故防止重力使防水套管下坠，两边应设置横向拉力装置；

刚性防水套管-昊阳管道(在线咨询)-佳木斯防水套管由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昊阳管道——您可信赖的朋友，公司地址：&#x1F;山东省巨野县中小企业科技孵化园，联系人：王静静。同时本公司（[www.bcqhy.com](http://www.bcqhy.com)）还是从事补偿器供应，膨胀节生产，波纹补偿器订制的厂家，欢迎来电咨询。