

L-1100低密度泡沫填缝板

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | L-1100低密度泡沫填缝板 |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址） |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812 |

产品详情

L-1100低密度泡沫填缝板

一、产品特性：

- 1、容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。
- 2、耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用长。
- 3、具有独立闭孔气泡结构，外观蜂窝状孔洞均匀分布。与水泥粘合物的牢固紧密融为一体。自然适应膨胀收缩变化而变化，增强膨胀止水效果。

二、产品的应用范围

可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、机场桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

三、产品使用方法：

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

四. L-600聚乙烯闭孔泡沫板的说明

L-600聚乙烯闭孔隙泡沫板也被称为高发泡泡沫板，该泡沫板的常用规格为：1.4m × 1.7m × 20mm（30mm）和1m × 2m × 20mm（30mm），它的颜色为黑色，硬度高，密度大，表面有气泡结构。

物理性能见下表：

序号 项目 L-600泡沫板技术指标

| | |
|--------------------------|-------|
| 1 密度 , g/cm ³ | 0.12 |
| 2吸水率 , g/cm | 0.005 |
| 3抗拉强度 , MPa | 0.15 |
| 4抗压强度 , MPa | 0.15 |
| 5延伸率 , % | 100 |
| 6撕裂强度N/mm | 5 |
| 7 硬度 (邵尔A度) | 55 |

五、L-1100聚乙烯闭孔泡沫板的说明

L-1100聚乙烯闭孔泡沫板也被称为低发泡泡沫板，该泡沫板的常用规格为：1.2m × 2m × 20mm (30mm) 和1m × 2m × 20mm (30mm)，它的颜色为灰色，硬度低，密度比L-600的要小，表面没有气泡结构。

聚乙烯泡沫板常用规格有：1m × 2m, 1m × 1.5m, 1m × 1m, 厚度从0.1cm-6cm. 也可根据用户需要制成不同宽度, 厚度, 长度。