

打印烫金油 印彩科技LED油墨

产品名称	打印烫金油 印彩科技LED油墨
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

使用方法：

- 1、首先将被贴加工件表面清洁，除去油污，灰尘等杂物。（可用白电油，酒精擦洗）
- 2、将水贴纸放入清水中数秒，当表面膜层开始脱离底纸时，即拿起整张贴纸。
- 3、将水贴纸对准贴合位置，抽出底纸。
- 4、用干布将图案抹平并挤出图案下的水，使表面膜层紧贴表面，为了转贴方便，可以用电吹风边吹赶走水份。特别是手喷油的工件表面上，贴水贴纸更应该严格按上述方法进行，即边用电吹风边吹边用工具赶干净水份，否则在烘烤后容易起泡，易掉油墨层。
- 5、经过以上工序的素材或工件，在温度60至80度烤炉中，烘烤20-30分钟，即可完成水转印贴纸运用的工序。（根据不同素材烘烤时的温度和时间有所不同），图案表层薄膜撕离再直接烘烤或进行喷保护光油烧烤处理，图案处理后，附着力特强，像镶嵌在物品里一样。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东印彩科技有限公司

头盔水转印花纸注意事项

- 1.由于头盔等产品表面底漆会有不同颜色，为了较好地表现图案色彩，打印烫金油，一般在印各色油墨之前先用白色打底；
- 2.油墨与金油必须分别用各自配套的稀释剂调整，一般稀释比例为5%~30%，具体还要看自己测试衡量加入的正确比例。
- 3.根据温度或气候的不同选用不同型号的金油，同时根据在转贴过程中所出现的情况，及时调可撕膜的软硬及韧性程度；
- 4.原则上，印刷好的成品久密封包装，使用期不超过6个月

如何判断水转印加工流程中印花纸制作优劣呢？

1、根据纸膜表面判断

判断水转印加工流程中印花纸制作的优劣可以通过纸膜的表面进行判断，的印花纸其纸膜表面是非常平滑细腻的，没有任何凹凸感，胶层也非常均匀，不会出现漏胶的现象，如果所制作的印花纸达不到上述的标准，则说明它是不合格的。

2、根据烤花判断

人们还可以根据水转印加工中制作印花纸的烤花进行判断，如果印花纸的烤花没有出现膜影的现象，也没有出现爆花的现象，则说明这个印花纸是制作成功的。

3、根据着色效果

人们可以根据制作而成的印花纸的环境适应性、伸缩率、着色效果、变形等情况进行判断，一旦，印花纸出现环境适应性不强、伸缩率不稳定、着色效果不好、有卷曲变形等情形就说明这个印花纸的制作是失败的。

4、根据脱模效果

如果印花纸的脱模时间快、滑移性好、脱模后没有残留物，也能说明在水转印加工中制作的印花纸是比较的。

打印烫金油-印彩科技LED油墨(在线咨询)由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司 (www.yincaiok.com) 是从事“ UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。