

生物厌氧反应器设备供货商 洁和机械有限公司

产品名称	生物厌氧反应器设备供货商 洁和机械有限公司
公司名称	山东洁和机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市舜王街道胡家楼钢材市场D区六排六号（注册地址）
联系电话	13854430729 13854430729

产品详情

山东洁和机械有限公司启动周期短：IC厌氧反应器内污泥活性高，生物增殖快，生物厌氧反应器设备多少钱，为反应器快速启动提供有利条件。IC厌氧反应器启动周期一般为12个月，而普通UASB启动周期长达46个月。沼气利用价值高：IC厌氧反应器产生的生物气纯度高，CH₄为7080，CO₂为2030，其他有机物为15，可作为燃料加以利用。

生物厌氧反应器设备

第yi厌氧区

混合区：反应器底部进水、颗粒污泥和气液分离区回流的泥水混合物有效地在此区混合。第yi厌氧区：混合区形成的泥水混合物进入该区，在高浓度污泥作用下，生物厌氧反应器设备供货商，大部分有机物转化为沼气。混合液上升流和沼气的剧烈扰动使该反应区内污泥呈膨胀和流化状态，加强了泥水表面接触，污泥由此而保持着高的活性。随着沼气产量的增多，生物厌氧反应器设备哪家好，一部分泥水混合物被沼气提升至顶部的气液分离区。生物厌氧反应器设备

厌氧反应器是一种的生物膜法处理方法。它是利用砂等大表面积的物质为载体。厌氧微生物以膜形式结在砂或其它载体的表面，广西生物厌氧反应器设备，在污水中成流动状态，微生物与污水中的有机物进行接触吸附分解有机物，从而达到处理的目的。厌氧反应器，在国内外厌氧处理中采用以砂为载体，设备结构为内外两个圆筒，利用的轴流泵，使污水和有机生物膜的砂在外筒中进行循环，达到流化的目的。由于砂的比表面积大，每立方米可5500-6500m²/m³(折合一般填料40-50m³)，因而生物接触面积特别大，因而处理效率很高，每立方米有效反应器容积可每天处理COD达35-45公斤COD/m³。生物厌氧反应器

设备

生物厌氧反应器设备供货商-洁和机械有限公司由山东洁和机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东洁和机械有限公司（www.jiehejixie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!