

深圳市B1级阻燃挤塑板生产厂家

产品名称	深圳市B1级阻燃挤塑板生产厂家
公司名称	东莞市广和节能建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	规格:1800x600mm 型号:阻燃板 导热:0.03
公司地址	中堂镇蕉利村
联系电话	18566586575

产品详情

深圳XPS挤塑板简介：

XPS/挤塑式聚苯乙烯保温板生产线生产的绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板简称XPS保温板，具有完美的闭孔蜂窝状结构,其吸水率、导热系数及透湿系数等参数都低于其它保温材料，因此具有强度高,质轻、不透气,耐腐蚀,抗老化、价格低等特点，广泛应用于屋面保温隔热、楼地板保温、墙体的保温隔热,多年冰冻区铁路及公路建设绝热路基,冷藏库的保温、墙体的保温隔热、机场跑道基础隔温、空调管道保温、居室地暖隔热层工程新型保温材料，是目前市场公认的新型保温材料。

一、深圳抗压挤塑板：

- 1、抗压挤塑板密度一般做到30 - 40KG/立方。
- 2、抗压挤塑板厚度可以做到3 - 10公分不等。
- 3、抗压挤塑板常规颜色为蓝色、可以订做粉色、黄色、绿色板。
- 4、抗压挤塑板能抗压150 - 450千帕不等。
- 5、抗压挤塑板长度可生产1.8米 - 6米长不等，宽度可以生产0.6米。
- 6、抗压挤塑板常用在冷库地面、机场跑道、养殖场地暖、路基地面、广场地面、小区车库顶层回填等。

二、深圳保温隔热挤塑板：

- 1、隔热挤塑板一般用普通板的多；可分为灰色挤塑板、蓝色挤塑板、颜色可以订做。

- 2、隔热挤塑板有分易燃和难燃型；B1级为难燃挤塑板、B2级为阻燃挤塑板、B3级为国标隔热板（不阻燃）。
- 3、隔热挤塑板厚度可以做到2 - 10公分不等；常用为2公分、2.5公分、3公分、4公分、5公分的。
- 4、隔热挤塑板常用颜色为灰色和蓝色、其它颜色要订做。
- 5、隔热挤塑板常用规格为1.8米x0.6米。
- 6、隔热挤塑板常用在屋顶屋面、外墙保温、园林填土、排水沟、钢结构屋顶、墙体挡土、伸缩缝等。