

电力电缆批发 合川区电力电缆 燕通电缆公司

产品名称	电力电缆批发 合川区电力电缆 燕通电缆公司
公司名称	重庆燕通电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡区渝州五金机电城
联系电话	13983616195

产品详情

重庆电线电缆常见的知识问答

下面是重庆燕通电缆整理总结的关于电线电缆常见的知识问答：

1、电缆敷设前应进行哪些检查工作？

(1)支架应齐全、油漆完整。

(2)电缆型号、电压、规格符合设计。

(3)电缆绝缘良好，当对油纸电缆的密封有怀疑时，合川区电力电缆，应进行受潮判断；直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试验合格；充油电缆的油样应试验合格。

(4)充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。

2、交联热收缩电缆附件有哪些优点？

这是一种新型材料，它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点，另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力。

3、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时，如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮？

把电缆绝缘纸点燃或放入150 左右的电缆油中检查，无“嘶嘶”声或白色泡沫出现，说明未受潮。

电线电缆的防护措施

下面从不同的阶段采取不同的措施：

1、出厂运输：电线电缆在从出厂装卸到运输工具上时，电力电缆型号，要进行合理的保暖和保护措施。例如采用密封的运输设备，禁止线缆产品直接与外界的冷空气接触，再给产品铺上一层软的垫子，比如柔软的泡沫或者褥子一类的；装载时轻拿轻放，切勿粗暴装货，同时避免产品出现弯曲过大。

2、到达目的地或者施工现场时，产品供应商较好派驻人员进行监督，防止产品卸货时出现粗暴作业行为。

3、存放：较好将产品置于室内存放同时在存放的地表上铺上一层隔离层，电力电缆批发，如木板、被褥、泡沫等等，防止产品受冻受潮，注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象。

4、钢芯铝绞线敷设安装时：较好选择在中下午温度较暖的情况下作业，如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品"热热身"，重庆电力电缆厂家，让产品达到更好性能状态。

关于电线电缆的几个常见的问题

- (1)电缆长期允许通过的工作电流;
- (2)一旦短路时的热稳定性;
- (3)线路上的电压降不能超出允许工作范围。

热缩电缆头的附件的更大特点和优点是什么?

热缩附件的特点是用应力管代替传统的应力锥，它不仅简化了施工工艺，还缩小了接头的终端的尺寸，安装方便，省时省工，性能优越，节约金属。热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体，集合了这两种附件的优点。

电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求?

标志上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点，并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落。

电力电缆批发-合川区电力电缆-燕通电缆公司(查看)由重庆燕通电缆有限公司提供。重庆燕通电缆有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.gaoyadl.cn)还是从事重庆电力电缆，电力电缆厂家，高压电力电缆的厂家，欢迎来电咨询。

