

# 莱芜果园防草布厂家免费咨询

产品名称	莱芜果园防草布厂家免费咨询
公司名称	山东江南塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区南环路
联系电话	13792221030

## 产品详情

防草布用于户外时需要用地钉进行固定

防草布铺设在室外时需要进行固定，果园防草布厂家，以防止风吹导致防草布被掀起来，固定防草布可以使用专用的地钉，地钉是采用PE或者PP塑料制成的，一般有三个规格型号，大钉20cm长，中钉16cm长，小钉11cm长。这个需要客户根据自己的实际情况来选择，一般越大的地钉效果越好。在防草布地钉上必须有倒刺，防止钉子被拔出。

防草布（园艺地布）铺设垫层的施工

为使防草布（园艺地布）达到透水、透气良好，表面平整和具有一定表面强度的效果，铺设基层应进行处理。一般情况下，防草布（园艺地布）下部应铺设10厘米左右的粗沙层，由于粗沙具有骨料结构坚固、孔隙大、外力作用下变形小等特点，十分适合作为地布的表面垫层。粗沙下部，则应视当地的土壤情况确定处理方式。果园防草布厂家一般情况下，如果土壤比较坚固、透水性较好，则可直接在表面铺设粗沙层，否则应在粗沙下部铺设10至15厘米的砾石层或卵石层以保证地布基层的透水效果和防草布表面的强度，利于作物摆放且利于工人行走。蔬菜大棚的铺设等。

除草布的铺设宽度应为树冠枝展宽度的70%-80%。新栽幼树地布敷设总宽度应为1.0m，即树干两侧铺设50cm宽的地布。在果期早期，选择宽70cm的地布覆盖在树干两侧。果实期选用宽度1.0m的磨布，覆盖树干两侧。

完成地面在铺地布之前，有必要清除地上的杂草，特别是茎粗的杂草，防止对铺地布造成损害。其次，水平地面，地面上树的树干和地面外的地面布应该有一个斜率5厘米的高度差，这是方便雨水迅速流动到雨水收集双方的沟壑和有效被根系吸收，以防止雨水离开表面蒸发和废物由于缺少斜坡地面布。

莱芜果园防草布厂家免费咨询由山东江南塑业有限公司提供。莱芜果园防草布厂家免费咨询是山东江南塑业有限公司（[www.sdjnsy888.com](http://www.sdjnsy888.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：苏经理。同时本公司（[www.sdjnbzd.com](http://www.sdjnbzd.com)）还是从事山东白糖编织袋，德州面粉编织袋，河北化肥编织袋的厂家，欢迎来电咨询。