

防腐式电缆桥架现货供应 铭昌电力

产品名称	防腐式电缆桥架现货供应 铭昌电力
公司名称	河南铭昌电力物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区靳岗街道办事处新寺村41号
联系电话	15225611569

产品详情

母线槽与电缆经济成本的对比优势：

从经济成本的角度来比较母线槽和电缆，相比较而言，母线槽的使用材料，工艺复杂，首期投入成本一般比电缆要大。但是，从长远的角度来分析，使用母线槽优势更大。如今，母线槽使用寿命一般在30年至40年，而普通电缆则只有15年左右的使用寿命，防腐式电缆桥架现货供应，从数据中可以看出母线槽更加占有优势。另外一方面考虑，母线槽系统只要按照规范安装和运行，基本上不需要更换部件，只需要对周边环境例行安全检查即可。

而电缆则经常会出现接头老化、绝缘层脱落等老化现象，需要对某一段电缆进行全部更换。而且当今市场上已经有许多实力较大的母线槽厂家推出铝导体母线槽，防腐式电缆桥架安装，且已大规模应用于大型建筑工程中。这类母线槽的采购价格也比电缆桥架的价格低来的实惠，使用性能高于电缆。对于大型工程来说，完全可以选用母线槽，防腐式电缆桥架供应商，安全可靠性价比高。

热浸锌桥架是将除锈后的钢构件浸入600 左右高温融化的锌液中，使桥架钢构件表面附着锌层，锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65 μm ，对厚板不小于86 μm 。从而起到防腐蚀的目的，作为一种有效的金属防腐方式已被广泛用于各行业的金属结构设施上，包括配电用金属线槽中。热浸锌电缆桥架优点：耐久年限长，生产工业化程度高，质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外环境中。

热浸锌桥架表面防腐技术

热浸锌桥架在大气条件下，濮阳防腐式电缆桥架，锌具有较好的耐腐蚀性。镀锌作为一种牺牲阳极来保护阴极金属的方法。其耐腐蚀寿命取决于镀锌层厚度和腐蚀速率。热浸镀锌的锌层厚度一般在65um(455g / m²)以上。锌与铁的结合面形成一层锌铁合金，增强了锌层的附着力。国外对各种不同环境条件下的热浸镀锌层进行了大气暴露试验。从试验结果看，热浸锌桥架可以满足电缆桥架使用寿命的要求。

热浸锌桥架具有良好的耐腐蚀性和较高的性能与价格比，因而钢制热浸锌桥架在国内外得到广泛应用。对于薄壁及长细比比较大的构件。在热浸锌时容易产生变形等问题，需要在电缆桥架的结构上及镀锌工艺上加以考虑。

玻璃钢桥架安装时候要注意一分不少，玻璃钢桥架和管道，当平行设置，要注意他们之间的净距离，在下面详细描述：

1.玻璃钢桥架和一般技术工艺管道安装时，平行静距离大于400毫米。玻璃钢桥架和具有腐蚀性的液体管道平行的那段时间建不小于500mm时，要注意这一点。

2. 玻璃钢桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当不可避免的，应不小于500毫米，在应用程序的防腐蚀保护，同时通过隔板隔开。

3.玻璃钢桥架不宜在热力管道的上方平行安装，当无法避免需在热力管道上方平行安装时，应不小于1000毫米，有效期间应采取保温措施。

4.玻璃钢桥架与热力管道平行架设，热力管道有保温层时不小于500毫米，无保温层时不小于1000毫米。

防腐式电缆桥架现货供应-铭昌电力(推荐商家)由河南铭昌电力物资有限公司提供。河南铭昌电力物资有限公司(www.xytdlqj.com)是一家从事“电缆桥架,铝合金桥架,玻璃钢电缆桥架,铝合金电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫豫通电缆桥架”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使铭昌电力在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！