

镇江pvc u排水管件 爱民塑胶 pvc u排水管件家装

产品名称	镇江pvc u排水管件 爱民塑胶 pvc u排水管件家装
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

PVC-U给水管道的基本常识

PVC-U管道是以卫生级(PVC)树脂为文要

原料，加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。PVC-U管道和传统的管道相比，具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装迅捷、造价低等优点，受到大力推广应用，效益显著。我国从上个世纪开始，镇江pvc-u排水管件，在市政工程及建筑工程中试点应用PVC-U管道，pvc-u排水管件家装，经过10多年的推广，PVC-U管道得到长足发展，但人均消费量仍不足美、日、西欧等发达国家和地区的1/15。随着国家建设部等五部门联合发出“大力发展化学建材”的通知，加大了对PVC-U塑料管道的推广应用步伐，卫生、环保型PVC-U给水管道已不断取代高能耗、高污染、高造价、低卫生指标的传统管道。广泛应用于:城镇自来水输水供水工程、建筑内外供水工程、工矿企业供水工程、地理消防供水工程、农田水利输水灌溉工程、园林园艺绿化供水工程、水产养殖业供水排水工程等，并取得良好的经济效益和社会效益。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVCU给水管管件欢迎新老客户

pvcu给水管规格型号：

规格:线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等;电缆有单芯与多芯多种组合，常用是3、4、5芯，其中4、5芯分等径与不等径，即常说的4芯、5芯对应3 1与4 1或3 2，不等径电缆之N线、PE线按标准，pvc-u排水管件检测标准，如4*185 1*95或3*185 2*95

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVC-U给水管管件欢迎新老客户咨询

为保证PVC—U管道有较好的使用环境，能避免外加载荷，达到预期使用寿命，应合理布置和敷设管道。

管道一般宜明设，在管道可能受到碰撞的场所，宜暗设或采取保护措施。

明敷的给水管宜布置在给水量大的卫生器具或设备附近的墙边，墙角或立柱处。

给水管道不得穿越卧室、贮藏室，不得穿越烟道、风道。

给水管敷设于室外受到阳光照射处应采用轻质材料隔热保温。

管道暗敷时严禁接触防水涂料等有机化学物，以免影响水质损坏管道。

管道穿过屋面及地下室时，应设金属防水柔性套管和有效防水措施。

给水管道与其他管道同沟（架）平行敷设时、宜沿沟（架）边布置，上下平行敷设时，不得敷设在热水管或蒸气管的上面，且平面位置应错开；与其他管道交叉敷设时，应采取保护措施或用金属套管保护。

给水管道应远离热源，立管距灶边净距不得小于400mm，与供暖管道的净距不得小于200mm，且不得因热源辐射使管外壁温度高于40℃。

工业建筑和公共建筑中管道直线长度大于20m时，应采取补偿管道胀缩的措施。

支管与干管，与设备容器的连接应利用管道折角自然补偿管道的伸缩。

雄县爱民塑胶有限公司专业生产PVC-U给水管管件。

镇江pvc-u排水管件-爱民塑胶-pvc-

u排水管件家装由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）是河北保定，复合管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在爱民塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创爱民塑胶更加美好的未来。同时本公司（www.aiminpsg.com）还是从事PVC-U排水管，PVC-U排水管材，PVC-U排水管道的厂家，欢迎来电咨询。