

# 幼儿园草坪场地 天津创新体育设施公司 幼儿园草坪场地厂

产品名称	幼儿园草坪场地 天津创新体育设施公司 幼儿园草坪场地厂
公司名称	天津创新体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河西区解放南路名都公寓15号楼31门601-3
联系电话	13820057726

## 产品详情

### 人造草坪的施工注意事项

通常情况下人造草坪的施工面积都比较大，因此当草丝等材料运输到安装场地之后不建议马上开工铺装，是把这些草坪摊开晾一晾晒一晒，让其保持自然舒展的状态，这样施工时没有张力后草丝的状态也自然美观，而且在施工前要确保基础层要夯实坚硬不变形和塌陷才行（特别是一些碎石粉基础的场地），这样施工之后才能确保草坪的质量。当开始铺装施工的时候要注意草坪的切割不要太小，实际切割面积可以稍大，这样在施工后就避免了出现缝隙的情况发生，而且纵然草坪过大也完全可以在施工铺装的时候再次修建，如果出现草坪施工之后存在缝隙，那么就会影响草坪的稳固程度，所以这点要注意才行。通常施工时要看草坪是用来做什么的，像足球场等功能性草坪往往施工时会在草丝直接均匀的撒上石英砂和黑色橡胶颗粒，这些物质不仅仅增加了草坪的摩擦力，而且还可以保护草丝的根部免受伤害，幼儿园草坪场地，让人造草坪更加经久耐用，而且施工时必须重视平整度才行，幼儿园草坪场地生产厂家，合格的施工标准是平整度达到百分之九十五，误差都保持在三毫米以内。在铺设草坪是还要注意草丝的方向应该是存在规则的，不然在阳光下反光不美观，而且也会导致日常使用时草丝之间磨损度不统一的情况，完全施工结束还要注意养护，及时清理没有用的废料，以免对刚刚施工完的草坪造成污染。

### 一个完整的人造草坪场地

一个完整的人造草坪场地由多个部分组成，我们能看到的那部分就是表层草皮，这部分中的铺设工作是非常重要的，直接决定了人造草坪场地的整体美观性。在铺设人造

草坪表层草皮的时候，要注意些什么呢？在人造草坪进场施工前，首先要对场地基础的平整度、坡度和表面观感进行检测，保证其都能够达到相应的指标。如果不符的话也要进行整改之后才能施工。接下来是放线工作，但要先找出场地的核心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点拉尺放线。当人造草坪的表层草皮搬入场地之后，先要沿一条边线的方向摊开，并确保卷草中所织的白线与底线相吻合，然后各卷草皮依次由一端的底线向另一端推进。同时，幼儿园草坪场地厂，在草皮摊开过程中，尽量减少折皱的出现，影响影响铺装效果。将另外编织的人造草坪白色草皮部分，以手工裁剪的方式剪成宽度为120mm的白线条，放置一边待用。将人造草坪的绿色草皮各接缝处搭接2-3厘米，并用裁草推刀从搭接处切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑，然后以裁纸刀进行修剪。

人造草坪分不同类型，有30mm、40mm、50mm、55mm等不同高度的草坪，可能会根据不同人造草足球场的需求和情况选择不同高度的草坪。选择草坪高度主要有两个因素：一个是客户的要求；另外一个，是幼儿园草坪场地厂家，是否选择用填充物。如果选择用填充物的话，那么草坪的高度就不能选择太低的，为了保证留出合适的草高和草丝密度，一般选择草高50mm，密度9450针/平方米的单丝草。这样能够让草坪达到填充完橡胶颗粒和石英砂之后还能露出15mm的标准露出高度。这样就比较符合足球场地测试标准。人造草足球场跟天然草足球场相比，后期更容易打理维护。维护的价格也比天然草低很多。人造草足球场在建设的过程中，是需要根据周围环境决定的。但是人造草足球场对地面的要求很低，比天然草足球场会平整很多，而且施工起来比较容易。

幼儿园草坪场地-天津创新体育设施公司-幼儿园草坪场地厂由天津创新体育设施工程有限公司提供。天津创新体育设施工程有限公司（[www.tjcxy.cn](http://www.tjcxy.cn)）位于河西区解放南路名都公寓15号楼3门601-3。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创新体育在塑料建材中享有良好的声誉。创新体育取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。创新体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。