

抗裂砂浆品牌 抗裂砂浆 亚迈建材公司

产品名称	抗裂砂浆品牌 抗裂砂浆 亚迈建材公司
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良科技，抗裂砂浆品牌，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

聚合物砂浆的特征

活性特征。聚合物砂浆中有表面活性剂，能够起到减水作用。同时对水泥颗粒有分散作用，改善砂浆和易性，降低用水量，从而减少水泥的毛细孔等有害孔，抗裂砂浆，提高砂浆的密实性和抗渗透能力。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

聚合物砂浆产品特点

- 1.防水抗渗效果好；
- 2.粘结强度高，在哪买抗裂砂浆，能与结构形成一体；
- 3.抗腐蚀能力强；

- 4.耐高湿、耐老化、抗冻性好；
- 5.产品水性无毒，符合环保要求。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业，公司生产经营、诚招代理商、对外加工目前我公司的保温系列：保温胶粉系列、聚苯板粘合剂系列、抗裂砂浆系列、粉刷石膏、重质石膏砂浆，轻质石膏砂浆（机喷）、瓷砖粘结剂等；欢迎来电咨询。

聚合物砂浆摊铺完毕后应立即压抹并一次抹平，不宜反复抹压。遇有气泡时应刺破压紧，表面应密实。立面或顶面的面层厚度大于10mm时应分层施工。每层抹面厚度宜为5 - 10M，待前一层指触于时方可进行下层施工。

抗裂砂浆品牌-抗裂砂浆-亚迈建材公司由武汉亚迈新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉亚迈新型建材有限公司（www.whymjc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!