

铁线管厂家 八达通线管桥架 汕头线管厂家

产品名称	铁线管厂家 八达通线管桥架 汕头线管厂家
公司名称	佛山市八达通线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海大沥镇黄岐六联西湖路北自编31号C19-C21号
联系电话	13542515136 13542515136

产品详情

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，汕头线管厂家，义中求财”为原则，穿线管厂家、镀锌线管多少钱、预埋镀锌线管、防爆穿线管、镀锌线槽厂房、喷涂线槽停车场、电缆桥架超市、电缆桥架写字楼、金属桥架厂家批发用户的需求为我们的服务标准；以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更、人性化的服务。

SR：沿钢线槽敷设；BE：沿屋架或跨屋架敷设；CLE：沿柱或跨柱敷设；WE：沿墙面敷设；CE：沿天棚面或顶棚面敷设；ACE：在能进入人的吊顶内敷设；BC：暗敷设在梁内；

CLC：暗敷设在柱；WC：暗敷设在墙内；

CC：暗敷设在顶棚内

；ACC：暗敷设在不能进入的顶棚内；FC：暗敷设在地面内；SCE：吊顶内敷设，要穿金属管

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，义中求财”为原则，穿线管厂家、镀锌线管多少钱、预埋镀锌线管、防爆穿线管、镀锌线槽厂房、喷涂线槽停车场、电缆桥架超市、电缆桥架写字楼、金属桥架厂家批发用户的需求为我们的服务标准；以灵活的经营模式，雄厚的实力，喷涂线管厂家，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更、人性化的服务。

施工实施作业条件:1.顶棚内空调、消防、通信等各种设备安装完毕并调试验收，无漏雨痕迹。2.各种材料及工具齐备；3.墙顶需找补的槽、孔、洞等湿作业完成。4.吊顶用的脚手架已搭设完成。

5.熟悉图纸要求，明确现场情况。施工工艺弹线：1、弹顶棚标高线：以50cm水平线为基准，线管厂家定做，用尺量至顶面设计标高线在四周墙面弹顶面水平线（水平线应以付龙骨底面为准）。2、弹龙骨位置线：结合设计要求和施工现场的实际情况，弹龙骨位置线，一般情况下：主龙骨间距为900~1200mm；副龙骨为(300~600)mm×(300~600)mm；

吊筋为(900~1200)mm×(1200~1500)mm³、弹平面造型线根据设计平面要求，将设计平面造型以先高后低的顺序，逐步弹在顶板上。杆固定：1、吊筋的固定做法根据楼板的种类不同而不同，传统的连接方法也有预埋件、电焊、钩挂等方法。如图：现一般采用成品通扣镀锌吊杆，且无需防锈漆涂刷。固定时直接用电锤在顶上打孔，放置膨胀螺栓拧紧固定于顶面上。龙骨安装

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，义中求财”为原则，穿线管厂家、镀锌线管多少钱、预埋镀锌线管、防爆穿线管、镀锌线槽厂房、喷涂线槽停车场、电缆桥架超市、电缆桥架写字楼、金属桥架厂家批发用户的需求为我们的服务标准；以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更、人性化的服务。

2.大功率回路独立

大功率回路指的是单个电器功率在2000W以上的回路，也就是需要使用16A三孔插座的电器。这些电器需要使用独立回路——一个回路内只能有一个16A三孔插座，不能有其它任何插座或开关。材料选择要求1. 线色要求

线路中的火线、零线、地线要区分线色。其中，零线必须使用蓝色线、地线必须使用黄绿色线。火线在国标中没有规定线色（三相电中，相线的线色做了规定，铁线管厂家，但是单相电中的火线并未有类似规定，但必须与地线、零线的线色不同），行业中一般使用红色线。

铁线管厂家-八达通线管桥架(在线咨询)-汕头线管厂家由佛山市八达通线管桥架有限公司提供。佛山市八达通线管桥架有限公司(bdtxgqj.1688.com)位于中国广东佛山南海区大沥镇黄岐六联西湖路北、中南路西侧自编31号C19、C20、C21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前八达通线管桥架在镀锌管中享有良好的声誉。八达通线管桥架取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。八达通线管桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。